

2-1 フレームサイズ

S(460) M(480) L(500)※ LL(520)※

※メインフレーム補強パイプ使用

2-2 シート奥行 **シート形状**

350 380 410 1ピース 2ピース(張り調整シート)

2-3 シート幅

300 320 340 360 380

400 420 440 (エックスフレーム補強パイプ使用) ¥5,000

●400幅以上は、強化スポークホイール(3-2)選択推奨

2-4 バックサポートシート高

260 280 300 320 340 背折れジョイント位置はシート上端以上

360 380 400 420 背折れジョイント位置は座面から270

4-1 バックサポートシート仕様

スリングシート テンション調整シート

4-2 バックサポートシートカラー (Wラッセル)

ブラック グレー ブルー アイスブルー

イエロー オレンジ レッド コーラルピンク

4-3 ポケット マジックフタ オプション

大 小右 小左追加 ¥1,500 チャックフタ ¥1,500

2-5 前後輪サイズと前後座高

22in (後座高 340~400) 24in (後座高 360~420)

前輪	前座高	後座高と座面角					キャストフォーク
		340	360	380	400	420	
3 イン チ	400	9°	7°	4°			Loフォーク
	410	10°	8°	5°	3°		
	420	12°	9°	7°	4°		
	430		11°	8°	5°	3°	Hiフォーク
4 イン チ	410	11°	8°	6°	3°		Loフォーク
	420	12°	10°	7°	4°		
	430		11°	8°	6°	3°	
	440		12°	10°	7°	4°	Hiフォーク
5 イン チ	430		11°	▲9°	▲6°	▲3°	Loフォーク
	440		12°	10°	7°	5°	
	450			11°	9°	6°	
	460				10°	7°	Hiフォーク

●24"選択時、車軸50mmの▲の座面角・60mm70mmの全座面角はフットブレーキ選択不可

※前座高は、Mサイズ・後座高380・車軸前後位置50mm・座奥行380の参考数値です。

3-1 タイヤ **バルブ**

KENDA KWICK TRAX 25-540 グレー ブラック 米式 ¥1,000

KENDA KONSTRICTOR 23-540 米式

レッド ブルー イエロー グリーン オレンジ

MK SLIMLIGHT 25-501 グレー 英式

I Live X Panaracer 37-501 ●後座高2-5項目数値+10mm ¥1,000 英式

ブルー ピンク グリーン オレンジ

SCHWALBE RightRun 25-540 グレー ¥10,000 専用米式

SHOX SOLID 25-540 ブラック ¥12,000 ノーバンク

※タイヤサイズ 540=24" 501=22"

2-8 車軸前後位置

30 40 50 60 70 ●片手駆動は40mmのみ

2-9 背角度

85° 90°

3-2 リアホイール

鉄スポークホイール(車軸固定) ¥0

鉄スポークホイール(車軸着脱) ¥10,000

強化スポーク(13番)ホイール変更 加算 ¥5,000

片手駆動(シャフト式) 右駆動 左駆動 ¥25,000

ステンレスハンドリム 10mm 20mm

●介助用ブレーキ不可●車軸位置40mmのみ●リム色シルバー

CORIMA2007 24" ¥120,000

SPINERGY LX X-Laced 赤 黒 白 ¥110,000

SPINERGY ExtraLite 24" 白/黒ツートーン ¥113,000

チタン製脱着シャフト (ExtraLite専用) ¥40,000

2-6 キャスタホイール

スケルトンキャスト クリア

ソフトワイドキャスト ブラック ●3インチ不可

2-7 ブレーキ取付位置 レバー長さ (左右指示) レバーノブ

ロアーマウント ショート(95mm) () ノブ有り

アッパーマウント ロング(140mm) () ノブ無し

3-3 ハンドリム

【鉄スポークホイール】

フィットグリップハンドリムBL 22" のみ (樹脂製、滑り止め、反射板付き) ¥0

アルミ(ハードアルマイト) 10mm 20mm ¥0

チタン(エンボス)24" のみ 2mm 12mm 22mm ¥20,000

【CORIMA/SPINERGY】●SPINERGY ExtraLite チタンエンボス選択不可

アルミ(ハードアルマイト) 2mm 12mm 22mm ¥0

チタン(エンボス)24" のみ 2mm 12mm 22mm ¥20,000

ビニールコーティング加工 ●チタンエンボス不可 ¥10,000

4-5 フレームカラー

黒/金パール 黒/赤パール 黒/青パール 黒/緑パール

黒リソット 白パール 銀メタリック アンバー ¥0

アクリル塗装 () ¥15,000

カラーアルマイト (A) ¥15,000

粉体塗装HG ()

1コート¥12,000/クラス1¥20,000/クラス2¥25,000/クラス3¥26,000/クラス4¥30,000

2-12 フットサポート

パイプジョイント プレートセパレート

プレートジョイント ¥5,000

2-13 フットサポート長

280 300 320 340 360 Mサイズポスト使用

Lサイズポスト使用 320 340 360 380 400

5-1 オプション・アクセサリ

チェックボックス下層の項目は、必ず上位の項目も選択してください。

グリップR (黒アルマイト仕上げ)※ シート上端+60mm ¥2,000

介助用ブレーキ(車軸固定) <サーボブレーキ> ¥16,000

背折れジョイント(ジョイント溶接固定) ¥10,000

10° 曲げ(ジョイント溶接固定) ¥7,000

押し手高さ指定() 800~960範囲内10mmピッチ ¥3,000

※背高300mm以下でパイプアームサポートと併用する場合、背折れジョイントの選択必要。

独立式フットブレーキ ¥12,000

※24"選択時、車軸位置60、70は選択不可

※24"選択時、車軸位置50で2-5項目が▲の座面角は選択不可

ミドルマウントグリップ ショート(60mm) ロング(110mm) ¥2,500

シート上端より()mm 最短30mm

<取付条件> ●固定式パイプアームサポートとの併用不可

固定式パイプアームサポート (□270 □290) ¥12,000

グリップ付き加算 ショート(60mm) ロング(110mm) ¥1,500

跳上式パイプアームサポート <クランプタイプ> ¥19,500

テーブル (固定用ノブネジ □右 □左) ¥10,000

格納式転倒防止装置(車輪付) <車軸運動> ¥16,000

ティッピングバー(L/Rset) ¥5,000

ボンベ架 L R ¥8,300

枝入れ(1本用) L R ¥2,500

枝入れ(2本用) L R ¥4,000

※ボンベ架は、フットブレーキ、転倒防止装置との併用不可

※枝入れは、フットブレーキとの併用不可

FORCEポーチ ¥3,640

ドリinumシール (ハンク防止剤) ¥3,000

封入出荷 ハンディボトル(お客様封入)

アンダーネット ¥5,000

キャンバー 3° ●片手駆動併用不可 ¥2,000

Fキャリア φ25(本体取付) φ19(ステップポスト取付) ¥6,000

レッグパイプカバー ¥3,000

マジックフェンダー 40mm幅 キャンバー3° 用(着脱/固定車輪) ¥7,000

マジックフェンダー 55mm幅 キャンバー0° 用、介助ブレーキ車輪用 ¥7,000

アルミ製泥除け ¥15,000

スポークカバー クリア YAMAHA製 ¥8,200

アシストグリップ ()mm ¥10,000

スカートガードパイプの形状変更 形状は下段通信欄にご記入ください。 ¥15,000

●割板はアルミ製(アンバー)になります。(有償で色指定可)

●形状変更とアシストグリップ同時選択の場合、価格は¥15,000となります。

貴社名			
TEL		FAX	
ご担当者名		発注No.	
ユーザー名			

得意先コード	M	-
受注No.		
出荷予定日		

株式会社 ミキ 

お客様サポート窓口 tel 0570-00-3993

fax 0568-66-6335