

**2-1 フレームサイズ**

S(460)  M(480)  L(500)※  LL(520)※

※メインフレーム補強パイプ使用

**2-2 シート奥行き** **シート形状**

350  380  410  1ピース  2ピース(張り調整シート)

**2-3 シート幅**

300  320  340  360  380

400  420  440 (エックスフレーム補強パイプ使用) ¥5,000

●400幅以上は、強化スポークホイール(3-2)選択推奨

**2-4 バックサポートシート**

260  280  300  320  340 背折れジョイント位置はシート上端以上

360  380  400  420 背折れジョイント位置は座面から270

**4-1 バックサポートシート仕様**

スリングシート  テンション調整シート

**4-2 バックサポートシートカラー (Wラッセル)**

ブラック  グレー  ブルー  アイスブルー

イエロー  オレンジ  レッド  コーラルピンク

**4-3 ポケット マジックフタ オプション**

大  小右  小左追加 ¥1,500  チャックフタ ¥1,500

**2-5 前後輪サイズと前後座高**

22in (後座高 340~400)  24in (後座高 360~420)

前輪	前座高	後座高と座面角					キャスターフォーク	
		340	360	380	400	420		
3 イン チ	400	9°	7°	4°			Loフォーク	
	410	10°	8°	6°	3°			
	420	11°	9°	7°	4°			
	430	12°	10°	8°	5°	3°		
	440		12°	9°	7°	4°		Hiフォーク
4 イン チ	410	10°	8°	6°	3°		Loフォーク	
	420	12°	9°	7°	5°			
	430		11°	8°	6°	3°		Hiフォーク
	440		12°	9°	7°	5°		Hiフォーク
5 イン チ	430		11°	9°	6°	4°	Loフォーク	
	440		12°	10°	7°	5°		
	450			11°	9°	6°		Hiフォーク
	460			12°	10°	7°		Hiフォーク

●前座高は、Mサイズ・後座高380・車軸前後位置20mm・座奥行380の参考数値です。

**3-1 タイヤ** **バルブ**

KENDA KWICK TRAX 25-540  グレー  ブラック 米式

KENDA KONSTRUCTOR 23-540 ¥1,000 米式

レッド  ブルー  イエロー  グリーン  オレンジ

MK SLIMLIGHT 25-501 グレー 英式

SCHWALBE RightRun 25-540 グレー ¥10,000 専用米式

SHOX SOLID 25-540 ブラック ¥12,000 ノーバンク

※ タイヤサイズ 540=24" 501=22"

**2-8 車軸前後位置**

0  10  20  30  40 ●片手駆動は10mmのみ

**2-9 背角度**

90°

**3-2 リアホイール**

鉄スポークホイール(車軸固定) ¥0

鉄スポークホイール(車軸着脱) ¥10,000

強化スポーク(13番)ホイール変更 加算 ¥5,000

片手駆動(シャフト式)  右駆動  左駆動 ¥25,000

ステンレスハンドリム  10mm  20mm

●介助用ブレーキ不可●SSフレームと22インチの組み合わせは不可●リム色シルバー

CORIMA2007 24" ¥120,000

SPINERGY LX X-Laced  赤  黒  白 ¥110,000

SPINERGY ExtraLite 24" 白/黒ツートーン ¥113,000

チタン製脱着シャフト (ExtraLite専用) ¥40,000

**2-6 キャスタホイール**

スケルトンキャスタ  クリア  ブルー

ソフトワイドキャスタ ブラック

**2-7 ブレーキ取付位置 レバー長さ (左右指示) レバーノブ**

ロアーマウント  ショート(95mm) ( )  ノブ有り

アッパーマウント  ロング(140mm) ( )  ノブ無し

**3-3 ハンドリム**

**【鉄スポークホイール】**

フットグリップハンドリムBL 22"のみ(樹脂製、滑り止め、反射板付き) ¥0

アルミ(ハードアルマイト)  10mm  20mm ¥0

チタン(エンボス)24"のみ  2mm  12mm  22mm ¥20,000

**【CORIMA/SPINERGY】●SPINERGY ExtraLite チタンエンボス選択不可**

アルミ(ハードアルマイト)  2mm  12mm  22mm ¥0

チタン(エンボス)24"のみ  2mm  12mm  22mm ¥20,000

ピニールコーティング加工 ●チタンエンボス不可 ¥10,000

**4-5 フレームカラー**

黒/金パール  黒/赤パール  黒/青パール  黒/緑パール

黒リッド  白パール  銀メタリック  Aシルバー ¥0

アクリル塗装 ( ) ¥15,000

カラーアルマイト (A ) ¥15,000

粉体塗装HG ( )

1コート¥12,000/クラス1¥20,000/クラス2¥25,000/クラス3¥26,000/クラス4¥30,000

**2-12 フットサポート**

パイプジョイント  プレートセパレート

プレートジョイント ¥5,000

**2-13 フットサポート長**

280  300  320  340  360 Mサイズポスト使用

Lサイズポスト使用  320  340  360  380  400

貴社名			
TEL		FAX	
ご担当者名		発注No.	
ユーザー名			

**5-1 オプション・アクセサリ**

チェックボックス下層の項目は、必ず上位の項目も選択してください。

グリップR (黒アルマイト仕上げ)※ シート上端+60mm ¥2,000

介助用ブレーキ(車軸固定) <サーボブレーキ> ¥16,000

背折れジョイント(ジョイント溶接固定) ¥10,000

10° 曲げ(ジョイントリベット固定) ¥7,000

押し手高さ指定 ( ) 800~960範囲内10mmピッチ ¥3,000

※ 背高300mm以下でパイプアームサポートと併用する場合、背折れジョイントの選択必要。

独立式フットブレーキ ¥12,000

ミドルマウントグリップ  ショート(60mm)  ロング(110mm) ¥2,500

シート上端より( )mm 最短30mm

<取付条件> ●固定式パイプアームサポートと併用の場合、背高340mm以上要

●Rグリップ、背折れジョイントとの併用不可

固定式パイプアームサポート (□270 □290) ¥12,000

グリップ付き加算  ショート(60mm)  ロング(110mm) ¥1,500

跳上式パイプアームサポート<i>Sタイプ</i> (□270 □290) ¥15,000

テーブル (固定用ノブネジ  右  左 ) ¥10,000

格納式転倒防止装置(車輪付) <車軸連動> ¥16,000

ティッピングバー(L/Rset) ¥5,000

ボンベ架  L  R ¥8,300

杖入れ(1本用)  L  R ¥2,500

杖入れ(2本用)  L  R ¥4,000

※ ボンベ架は、フットブレーキ、転倒防止装置との併用不可

※ 杖入れは、フットブレーキとの併用不可

FORCEポーチ ¥3,640

ドリームシール (バンク防止剤) ¥3,000

封入出荷  ハンディボトル(お客様封入)

アンダーネット ¥5,000

キャンバー 3° ●片手駆動併用不可 ¥2,000

Fキャリア  φ25(本体取付)  φ19(ステップポスト取付) ¥6,000

レッグパイプカバー ¥3,000

マジックフェンダー 40mm幅 キャンバー3°用(着脱/固定車輪) ¥7,000

マジックフェンダー 55mm幅 キャンバー0°用、介助ブレーキ車輪用 ¥7,000

アルミ製泥除け ¥15,000

スポークカバー クリア YAMAHA製 ¥8,200

アシストグリップ ( )mm ¥10,000

スカートガードパイプの形状変更 形状は下段通信欄にご記入ください。 ¥15,000

●側板はアルミ製(Aシルバー)になります。(有償で色指定可)

●形状変更とアシストグリップ同時選択の場合、価格は¥15,000となります。

得意先コード	M	-
受注No.		
出荷予定日		

株式会社 ミキ

お客様サポート窓口tel 0570-00-3993

fax 0568-66-6335