

NOVA4mini_SW

¥166,000

2-1 フレームサイズ
 SS(430) S(460)

2-2 シート奥行き **シート形状**
 290 320 350 1ピース 2ピース(張り調整シート)
 380 ※Sフレームのみ

2-3 シート幅
 260 280 300 320 340 360

2-4 バックサポートシート高
 240 260 280 300
 320 340 360 380

4-2 バックサポートシートカラー (Wラッセル)
 ブラック グレー ブルー アイスブルー
 イエロー オレンジ レッド コーラルピンク
 ●バックサポートはテンション調整シート仕様

4-3 ポケット マジックフタ オプション
 大 チャックフタ変更 ¥1,500

2-5 前後輪サイズと前後座高
 20in (後座高 340~380) 22in (後座高 380~400)

前輪	前座高	後座高と座面角				キャスターフォーク
		340	360	380	400	
3 イ ン チ	390	9°	7°	4°	Loフォーク	
	400	11°	8°	6°		
	410		9°	7°		
	420		11°	8°		
4 イ ン チ	430		9°	6°	Hiフォーク	
	400	11°	9°	6°		
	410	12°	10°	7°		
	420		11°	9°		
5 イ ン チ	430		11°	8°	Loフォーク	
	420	11°	9°	6°		
	440		12°	10°		
	450		11°	8°		

※ 前座高は、後座高380、車軸前後位置20mm時の座奥行320での参考数値です。

3-1 タイヤ **バルブ**
 MK SLIMLIGHT 23-451 (20×1) グレー
 KENDA KONTENDER HP 23-451 (20×1) レッド
 MK SLIMLIGHT 25-501 (22×1) グレー 英式

2-8 車軸前後位置

	0	10	20	30	40
SS	20" 22"	20" 20"			
S	20" 22"	20" 22"	20" 20"	20"	20"

※選択可能なサイズを確認して下さい
 ●片手駆動は10mmのみ(22"SSフレームは取付不可)

2-9 背角度
 90°

3-2 リアホイール
 鉄スポークホイール(車軸固定) ¥0
 鉄スポークホイール(車軸着脱) ¥10,000
 強化スポーク(13番)張替え加算 ※22"のみ ¥5,000
 片手駆動(シャフト式) 右駆動 左駆動 ¥25,000
 ステンレスハンドリム 10mm 15mm 20mm
 ●介助用ブレーキ不可●SSフレームと22インチの組み合わせは不可●リム色シルバー

2-6 キャスタホイール
 スケルトンキャスタ クリア ブルー
 ソフトワイドキャスタ ブラック

2-7 ブレーキ取付位置 レバー長さ (左右指示) レバーノブ
 アッパーマウント ショート(95mm) () ノブ有り
 ロング(140mm) () ノブ無し

3-3 ハンドリム
【20インチ】
 プラスチック 20mm ¥0
 ステンレス(φ19mm 2穴) 10mm 15mm 20mm 25mm ¥5,000
 ビニールコーティング加算 ●プラスチック対応不可 ¥10,000

【22インチ】
 フィットグリップハンドリムBL 22"のみ (樹脂製、滑り止め、反射板付き) ¥0
 アルミ 10mm 20mm ビニールコーティング加算 ¥10,000

4-5 フレームカラー
 ミルキーピンク ミルキーブルー ミルキーイエロー ¥0
 黒ツリット 白パール 銀メタリック ¥0
 アクリル塗装 () ¥15,000
 粉体塗装HG ()
 1コート¥12,000/クラス1¥20,000/クラス2¥25,000/クラス3¥26,000/クラス4¥30,000

2-12 フットサポート <ポスト式>
 プレートセパレート ¥0

2-13 フットサポート長 <ポスト式> 希望寸法を○で囲んでください。
 ポストサイズ S M L

Sフレーム 280/300/320 280/300/320/340/360 320/340/360/380/400
 SSフレーム 240/260/280 280/300/320 320/340/360

貴社名 _____
 TEL _____ FAX _____
 ご担当者名 _____ 発注No. _____
 ユーザー名 _____

5-1 オプション・アクセサリ
 チェックボックス下層の項目は、必ず上位の項目も選択してください。

高さ調整式手押しハンドル(背折れジョイント付き) 標準装備
 介助用ブレーキ(車軸固定) <サーボブレーキ> ¥16,000
 独立式フットブレーキ ¥12,000
 跳上式パイプアームサポート(高さ調整式) 標準装備

後座高 340 360 380 400 は✓欄です
 車輪 20 22 20 22 20 22 20 22 泥除けとの併用不可
 肘高さ 190 x - - - x - x 選択不可
 210 - - - - - - 設定なし
 230 - - - - - -

テーブル (固定用ノブネジ 右 左) ¥10,000
 格納式転倒防止装置(車輪付) <車軸連動> ¥16,000
 ティッピングバー(L/Rset) ¥5,000
 杖入れ(1本用) L R ¥2,500
 杖入れ(2本用) L R ¥4,000
 ※ 杖入れは、フットブレーキとの併用不可

FORCEポーチ ¥3,640
 ドリームシール (バンク防止剤) ¥3,000
 封入出荷 ハンディボトル(お客様封入)
 アンダーネット 適用座幅:300mm以上 ¥5,000
 キャンバー 3° ●片手駆動併用不可 ¥2,000
 マジックフェンダー 40mm幅 キャンバー3°用(着脱/固定車輪) ¥7,000
 マジックフェンダー 55mm幅 キャンバー0°用、介助ブレーキ車輪用 ¥7,000
 スポークカバー クリア YAMAHA製 ¥8,200

スカートガードパイプの形状変更 形状は下段通信欄にご記入ください。 ¥15,000
 ※ 側板はアルミ製(Aシルバー)になります。(有償で色指定可)

【通信欄】

得意先コード M -
 受注No. _____
 出荷予定日 _____


株式会社 ミキ
 お客様サポート窓口 Tel 0570-00-3993
 fax 0568-66-6335