GrandFletcher・UniDash_SX Mygo ver. ※オットーボック社のシーティングシステム「マイゴー」を搭載できる専用アタッチメント付きのグランドフリッチャーです。 ¥162,000

2-1 基本仕様選択

■ ティルト・リクライニング

2-2 前後車輪サイズ及び座面高 （ティルト支点部座面高／座面角2°）

5″／14″ □ 400

6″／16″ □ 425 □ 450 □ 475

2-3 シート幅 （エックスフレーム幅）

■ 380 ＜マイゴー専用エックスフレーム＞

2-4 シート奥行

■ マイゴー専用アタッチメント

2-5 バックサポートパイプ

■ Rグリップ □ Lo（520） □ Hi（620）

2-6 リクライニングプレート（支点高さ）

□ 30（標準） □ 50 □ 80

2-8 背折れジョイント （引き式）

□ なし

□ あり ¥5,000

！既にグランドフリッチャーをお使いのお客様も、
専用アタッチメントと専用エックスフレームに組み替えることで、
マイゴー及びマイゴー2を搭載できます。

2-10 背角度 「ティルトのみ」選択時

□ 90° □ 97° □ 104° □ 111°

2-11 ホイールベース

□ 525 □ 575 14″ 車輪仕様は525のみ選択可

2-12 アームサポートタイプ

■ アームサポート 無し

2-13 フットサポートタイプ

■ フットサポート 無し

2-14 バックサポートシート

■ バックサポートシート 無し

2-16 フレーム表面処理

□ ミルキーピンク □ ミルキーブルー □ ミルキーイエロー ¥0

□ 黒ｿﾘｯﾄﾞ □ 白ﾊﾟｰﾙ □ 銀ﾒﾀﾘｯｸ □ Aｼﾙﾊﾞｰ ¥0

□ アクリル塗装 （ ） ¥15,000

□ カラーアルマイト （ A ） ¥15,000

□ 粉体塗装HG （ ）

1コート¥12,000/クラス1¥20,000/クラス2¥25,000/クラス3¥26,000/クラス4¥30,000

〈車軸ブラケットの違いによる全幅変化について〉 プレート＜コの字 ＋46㎜

・プレートタイプ 5㎜ 取り外しアームサポート

・コの字タイプ 28㎜ ウイングアークサポート

2-17 オプション・アクセサリー

チェックボックス下層の項目は、必ず上位の項目も選択してください。

□

□ フィンガーガード（スポークカバー） ¥12,000

□ 介助用ブレーキ ¥16,000

□ ロック付きブレーキレバー ¥4,300

□

□

□

□

□ フットブレーキ ※2 駐車ブレーキ連動 ¥16,000

□ ブレーキレバーカット ¥0

□

□

□ ドリームシール（パンク防止剤） ¥3,000

□ ボンベ架+専用転倒防止バー （後方取付け） ¥9,800

□

□

□

□ アンダートレー（マジックテープ固定） 〈SX専用〉 ¥20,000

※取付条件：16″ ホイールベース575㎜ トレー最大奥行き345㎜

□ GF専用泥除け（セーフティーガード） ¥20,000

車輪ブラケット(28㎜×2)仕様になります。ウイングは干渉します。

※2 車軸ブラケットプレート仕様の場合、解除用キックバーは付きません。

【通信欄】 直送指示がある場合は、こちらにご記入下さい。

受注No.

出荷予定日 ／

貴社名			
ユーザー名			
TEL		FAX	
ご担当者名			
ご発注No.		得意先コード	M ー

株式会社 ミ キ FORCE
受注センター tel 0568-66-6333
fax 0568-66-6335