

**2-1 フレームサイズ**

S(460)  M(480)  L(500)※

※メインフレーム補強パイプ使用

**2-2 シート奥行き シート形状**

350  380  410  1ピース  2ピース(張り調整シート)

**2-3 シート幅**

300  320  340  360  380

400  420  440 (エックスフレーム補強パイプ使用) ¥5,000

**2-4 バックサポートシート高**

260  280  300  320  340 背折れジョイント位置はシート上端以上

360  380  400  420 背折れジョイント位置は座面から270

**4-1 バックサポートシート仕様**

テンション調整シート

**4-2 バックサポートシートカラー (Wラッセル)**

ブラック  グレー  ブルー  アイスブルー

イエロー  オレンジ  レッド  コーラルピンク

**4-3 ポケット マジックフタ オプション**

大  小右  小左追加 ¥1,500  チャックフタ ¥1,500

**2-5 前後輪サイズと前後座高**

16in (後座高 370~430)

前輪	前座高	後座高と座面角				キャストフォーク
		後座高	6°	3°	4°	
4 イ ン チ	<input type="checkbox"/> 410	<input type="checkbox"/> 370	6°	3°	Loフォーク	
	<input type="checkbox"/> 420	<input type="checkbox"/> 390	7°	5°		
	<input type="checkbox"/> 430	<input type="checkbox"/> 410	8°	6°		
	<input type="checkbox"/> 440	<input type="checkbox"/> 430	9°	7°		
5 イ ン チ	<input type="checkbox"/> 450	<input type="checkbox"/> 450	10°	8°	Hiフォーク	
	<input type="checkbox"/> 430	<input type="checkbox"/> 430	8°	6°	Loフォーク	
	<input type="checkbox"/> 440	<input type="checkbox"/> 440	9°	7°	Hiフォーク	
	<input type="checkbox"/> 450	<input type="checkbox"/> 450	10°	8°		
	<input type="checkbox"/> 460	<input type="checkbox"/> 460	11°	9°	Hiフォーク	

● 前座高は、Mサイズ・後座高390・座奥行380の参考数値です。(小数点四捨五入)

**2-6 キャスタホイール**

ソフトワイドキャスタ  ブラック

**2-8 車軸前後位置**

後方55mm 車軸位置は後方20mmに付け替え可能

**2-9 背角度**

90°

**3-1 タイヤ 16インチ**

エアータイヤ 16×1.50 グレー ¥0

エアータイヤ 16×1.50 ¥2,000

レッド  オレンジ  ブルー

ノーパンクタイヤ グレー ●フットブレーキと併用不可 ¥6,500

**3-2 リアホイール 16インチ**

スポークホイール

樹脂ホイール

**2-12 フットサポート**

プレートセパレート

**2-13 フットサポート長**


280  300  320  340  360 Mサイズポスト使用

Lサイズポスト使用  320  340  360  380  400

**4-5 フレームカラー**

粉体塗装1コート ¥0

色見本の色番号を記入してください。

(  )

粉体塗装HG ( )

クラス1¥20,000 / クラス2¥25,000 / クラス3¥26,000 / クラス4¥30,000

**5-1 スカートガード形状改造オプション**

スカートガードパイプの形状変更 形状は下段通信欄にご記入ください。 ¥15,000

● 側板はアルミ製(アンバー)になります。(有償で色指定可)

● 形状変更とアシストグリップ同時選択の場合、価格は¥15,000となります。

**<スポークカバー> YAMAHA製 オプション**

クリア  クリアブラック

ヤマハオリジナル (  ) 樹脂ホイールは選択不可 ¥8,200

ディズニー (  ) ¥16,000

スポークカバーの詳細はこちら 

**5-1 クッション**

FORCEエアバルブクッション(FAVC) ¥30,000

サイズ:80厚×360幅×400奥行

カバー:黒 防水加工 マジックメス ※両面オスマジックテープ附属

品名( ) 見積もり

サイズ 厚み( )×幅( )×奥行( ) mmで記入

マジックテープ  有  無

カバー: ハニカムニット黒  その他( )

**5-1 オプション・アクセサリ**

**<ブレーキ>**

※ 駐車ブレーキ (ノブ付きSTブレーキ・ロングレバー) 標準装備

足踏み連動駐車ブレーキ (WSKブレーキ・スライド延長レバー) ¥12,000

ブレーキレバーカット ●ノーパンクタイヤと併用不可

介助用ブレーキ(スポークホイール:サーボ式、樹脂ホイール:バンド式) ¥16,000

**<押手グリップ>**

押手グリップ高さ (座面から押手R上端の長さ)

S 450  M 500  L 550

背折れジョイント(溶接) ¥0

L ジョイント 10° 後方曲げ加算 (溶接) ¥4,000

**<アームサポート> オプション**

跳上式パイプアームサポート (□270/□290) ¥12,000

肘当て(木製) (□35/□60/□80) ¥7,800

※肘当て(木製)取付時パイプアームサポート高+30mmとなります。

テーブル (固定用ノブネジ □右 □左) ¥10,000

**<転倒防止> オプション**

格納式転倒防止装置(車輪付) <車軸連動> ¥16,000

**<泥除け> オプション**

アルミ製泥除け ¥15,000

セーフティガード(樹脂製) 車輪の側面中央までをカバーします ¥15,000

**<アクセサリ> オプション**

FORCEポーチ ¥3,640

バック防止剤「ドリームシール」 ¥3,500

アンダーネット ¥6,000

Fキャリア □φ25(本体取付) □φ19(ステップポスト取付) ¥8,000

ティッピングバー(L/Rset) ※フレーム一体型取り外し不可

ボンベ架 □L □R ¥8,300

杖入れ(1本用) □L □R ¥2,500

杖入れ(2本用) □L □R ¥4,000

※ ボンベ架は、フットブレーキ、転倒防止装置との併用不可

※ 杖入れは、フットブレーキとの併用不可

USカップホルダー ※お客様取付品 ¥8,000

Ultrasuedeオニキスブラック

Ultrasuedeフインレッド USカップホルダーmov.


Ultrasuedeインディゴブルー

光触媒コーティング ¥10,000

※ 酸化チタンの被膜に光が当たることで菌やウイルスを分解除去します。

貴社名			
TEL		FAX	
ご担当者名		発注No.	
ユーザー名			

得意先コード	M	-
受注No.		
出荷予定日		



株式会社 ミキ

お客様サポート窓口tel 0570-00-3993

fax 0568-66-6335