

NOVAIV_SW+JWX

ヤマハ電動ユニット装着車

本製品は車輪が別売りです。フレームのみのご注文は、課税扱いとなります。

¥152,000

2-1 フレームサイズ
 S(460) M(480) L(500)※ LL(520)※
 ※メインフレーム補強パイプ使用

2-7 ブレーキ取付位置 レバー長さ (左右指示) レバーノブ
 ショート(95mm) () ノブ有り
 ロング(140mm) () ノブ無し

4-5 フレームカラー
 粉体塗装1コート () ¥0
 粉体塗装HG ()
 クラス1¥20,000 / クラス2¥25,000 / クラス3¥26,000 / クラス4¥30,000

フレームカラー



2-2 シート奥行き シート形状
 350 380 410 1ピース 2ピース(張り調整シート)

2-12 フットサポート
 プレートセパレート

2-3 シート幅
 300 320 340 360 380
 400 420 440 補強エクスフレーム(17.5mm×22.0mm)使用

2-13 フットサポート長
 280 300 320 340 360 Mサイズポスト使用
 Lサイズポスト使用 320 340 360 380 400

5-1 オプション・アクセサリ
 チェックボックス下層の項目は、必ず上位の項目も選択してください。
 グリップR (黒アルマイト仕上げ) ※ シート上端+60mm ¥2,000
 背折れジョイント(ジョイント溶接固定) ¥10,000
 10° 曲げ(ジョイント溶接固定) ¥7,000
 押し手高さ指定() 800~960範囲内10mmピッチ ¥3,000
 ※ 背高300mm以下でパイプアームサポートと併用する場合、背折れジョイントの選択必須。

2-4 バックサポートシート高
 260 280 300 320 340 背折れジョイント位置はシート上端以上
 360 380 400 420 背折れジョイント位置は座面から270

6-1 電動ユニット JWX-1 PLUS+ 電動用車輪ブラケットを使用
 ユニット注文+取付け ¥0
 ユニット支給+取付け ユニット発送予定(月日) ¥15,000
 取付不要 本体フレームのみ(取付け金具同梱) 課税扱い

4-1 バックサポートシート仕様
 スリングシート テンション調整シート

バッテリータイプ
 ニッケル水素 基本仕様 操作部標準、介助操作部無し ¥313,000
 リチウムイオン 基本仕様 操作部標準、介助操作部無し ¥384,000

●パイプアームサポート選択必須 肘当て標準装備
 固定式パイプアームサポート (□270 □290) ¥12,000
 跳上式パイプアームサポート<ISタイプ> (□270 □290) ¥15,000
 バッテリーケースオフセット加算 <JWX-2> ¥6,000
 ↳ ニッケル水素バッテリーのみ跳ね上げ可能。

4-2 バックサポートシートカラー (Wラッセル)
 ブラック グレー ブルー アイスブルー
 イエロー オレンジ レッド コーラルピンク

オプション ●自走操作部スイングタイプ選択必須
 介助用ブレーキ ※押し高さ指定 860mm以上・要 ¥20,300
 介助用操作部 介助操作部は介助用ブレーキ含む ¥50,000

FORCEポーチ ¥3,640
 バック防止剤「トリームシール」 ¥3,500
 アンダーネット ¥6,000

4-3 ポケット マジックフタ オプション
 大 小右 小左追加 ¥1,500 チャックフタ ¥1,500

■自走操作部スイング ※パイプアームサポート選択・要 ¥5,250
 延長ハーネス 介助操作付きは必須。条件により必要な場合あり ¥2,400

Fキャリア □φ25(本体取付) □φ19(ステップポスト取付) ¥8,000
 レッグパイプカバー ¥3,000
 スポークカバー YAMAHA製【 】※別途料金
 USカップホルダー ※お客様取付品 ¥8,000

USカップホルダー



2-5 前後輪サイズと前後座高
 22in (後座高 350~390) 24in (後座高 370~410)

車輪サイズ ※座面高項目欄より選択ください
 速度 □4.5Km/h ※6.0km/h仕様はNOVA-eを選択ください。

前輪	前座高	後座高と座面角				キャストフォーク
		350	370	390	410	
4インチ	410	9°	5°	5°	Loフォーク	
	420	10°	8°	6°		
	430	11°	9°	7°		
	440	11°	8°	6°		
5インチ	430	12°	10°	7°	Loフォーク	
	440	11°	9°	6°		
	450	12°	10°	7°		
	460	11°	9°	9°		

自走用操作部 □右 □左
 クラッチレバー □右 □左

ホイールキャップ
 サックスブルー シャンパンゴールド ビビッドオレンジ
 ブラックマイカ ストームシルバー チョコミント
 ホワイトパール レッドパールマイカ キュービットピンク

スカートガードパイプの形状変更 形状は下段通信欄にご記入ください。 ¥15,000
 ※ 側板はアルミ製(シルバー)になります。(有償で色指定可)
 光触媒コーティング ¥10,000
 ※ 酸化チタンの被膜に光が当たるとで菌やウイルスを分解除去します。

光触媒コーティング



2-8 車軸前後位置
 0

取付金具セット ¥4,800
 ※JWX-2ユニット取付けには、上記金具が必須となります。↑

2-9 背角度
 90°

仕様 アシストタイプ
 ニッケル水素 ¥327,000
 ニッケル水素 ハンドリムコーティング ¥341,000
 リチウムイオン ¥398,000
 リチウムイオン ハンドリムコーティング ¥412,000

2-6 キャスタホイール
 ソフトワイドキャスタ ブラック 4" 5" ¥0
 アルミコアキャスター(ALC-B) ブラック 4" ¥5,000

車輪サイズ 取付仕様 ※固定軸の設定は、ありません。
 24インチ 22インチ 着脱軸モジュラータイプ
 タイヤ □標準 □スポーティ※ ※のみ ¥15,000
 爪間隔 □標準 □ワイド
 ホイールキャップ □黒ベース白色 □黒ベースアルミ色 □銀ベース白色

6-1 電動ユニット JWX-2 標準ブラケットを使用
 ユニット注文+取付け ¥0
 ユニット支給+取付け ユニット発送予定(月日) ¥15,000
 取付不要 本体フレームのみ(取付け金具同梱) 課税扱い

5-1 クッション
 FORCEエアールッククッション(FAVC) ¥30,000
 サイズ:80厚×360幅×400奥行
 カバー:黒 防水加工 マジックメス ※両面オスマジックテープ附属
 品名() 見積もり
 サイズ 厚み()×幅()×奥行() mmで記入
 マジックテープ □有 □無
 カバー:□ハニカムニット黒 □その他()

貴社名
 TEL FAX
 ご担当者名 発注No.
 ユーザー名

バッテリー(追加分) ユニット共通
 ニッケル水素バッテリー 税込価格 ¥59,400
 リチウムイオンバッテリー 税込価格 ¥137,500

得意先コード M -

受注No.

出荷予定日



株式会社 ミキ
 お客様サポート窓口tel 0570-00-3993
 fax 0568-66-6335