

2-1 フレームサイズ

□ S(460) □ M(480) □ L(500)※ □ LL(520)※
※メインフレーム補強パイプ使用

2-2 シート奥行き

シート形状
□ 350 □ 380 □ 410 □ 1ピース □ 2ピース(張り調整シート)

2-3 シート幅

□ 300 □ 320 □ 340 □ 360 □ 380
□ 400 □ 420 □ 440 ※エクスフレーム補強パイプ使用 ¥6,000
●400幅以上は、強化スポークホイール(3-2)選択推奨

2-4 バックサポートシート高

□ 260 □ 280 □ 300 □ 320 □ 340 背折れジョイント位置はシート上端以上
□ 360 □ 380 □ 400 □ 420 背折れジョイント位置は座面から270

4-1 バックサポートシート仕様

□ スリングシート □ テンション調整シート

4-2 バックサポートシートカラー (Wラッセル)

□ ブラック □ グレー □ ブルー □ アイスブルー
□ イエロー □ オレンジ □ レッド □ コーラルピンク

4-3 ポケット マジックフタ オプション

□ 大 □ 小右 □ 小左追加 ¥1,500 □ チャックフタ ¥1,500

2-5 前後輪サイズと前後座高

□ 22in (後座高 340~400) □ 24in (後座高 360~420)

Table with columns for front wheel size, front seat height, rear seat height, and seat angle. Includes rows for 3-inch and 4-inch wheels with various seat height options and corresponding angles.

※ 前座高は、Mサイズ・後座高380・車軸前後位置20mm・座奥行380の参考数値です。

3-1 タイヤ 22インチ

□ MK SLIMLIGHT 25-501 グレー ¥0
英式

3-1 タイヤ 24インチ

□ iRC EXERACER 25-540 ブラック ¥0
□ iRC EXERACER 25-540 ¥2,000
□ レッド □ ブルー □ イエロー □ グレー
米式
□ SCHWALBE RightRun 25-540 グレー ¥10,000
□ SCHWALBE One 25-540 ブラック ¥16,000
□ SHOX SOLID 25-540 ブラック ¥12,000 ノーバンク

2-8 車軸前後位置

Table showing axle position options for 0, 10, 20, 30, and 40mm. Includes a note about selection possibilities.

2-9 背角度

■ 90°

3-2 リアホイール

□ 鉄スポークホイール(車軸固定)
□ 鉄スポークホイール(車軸着脱) ¥10,000
□ 強化スポーク(13番)ホイール変更 加算 ¥5,000
□ 片手駆動(シャフト式) □ 右駆動 □ 左駆動 ¥40,500
アルミハンドリム黒 □ 10mm □ 20mm
●患側車輪駆動用ハンドリムは、ステンレス製(鏡面仕上げ)
●介助用ブレーキ不可 ●車軸位置10mmのみ
□ SPINERGY LX X-Laced 24" □ 赤 □ 黒 □ 白 ¥121,000
□ SPINERGY ExtraLite 24" 白/黒ツートーン ¥124,300
□ チタン製脱着シャフト (ExtraLite専用) ¥40,000
□ CORIMA 4-spoke carbon wheel 24" カーボンハンドリム一体型 ¥158,000

2-6 キャスタホイール

□ スケルトンキャスタ クリア 3" 4" 5" ¥0
□ ソフトワイドキャスタ ブラック 4" 5" ¥0
□ アルミコアキャスター (ALC-B) ブラック 4" ¥5,000

2-7 ブレーキ取付位置

レバー長さ (左右指示) レバーノブ
■ アッパーマウント □ ショート(95mm) () □ ノブ有り
□ ロング(140mm) () □ ノブ無し

3-3 ハンドリム

□ フィットグリップハンドリムBL 22" のみ(樹脂製、滑り止め、反射板付き) ¥0
●鉄スポークホイールのみ取付可
□ アルミ(黒塗装) □ 10mm/□15mm □20mm/□25mm ¥0
□ ビニールコーティング加工 アルミのみ対応可 ¥12,000
□ チタンエンボス 10mm ¥28,000
●SPINERGY ExtraLite チタンエンボス選択不可
□ カーボンフラットフェイスハンドリム 24インチのみ ¥40,000
□ ワイド □ ナロー
オプ □ ノンスキッドテープNe(滑り止め) ¥7,200
ショ □ フェイスデザインパターンオーダー ¥8,000
ン □ フレア □ リーフ □ スクエア 色

4-5 フレームカラー

□ 粉体塗装1コート () ¥0
□ 粉体塗装HG
クラス1¥21,000 / クラス2¥26,250 / クラス3¥27,300 / クラス4¥31,500

2-12 フットサポート

■ プレートセパレート

2-13 フットサポート長

□ 280 □ 300 □ 320 □ 340 □ 360 Mサイズポスト使用
Lサイズポスト使用 □ 320 □ 340 □ 360 □ 380 □ 400

5-1 オプション・アクセサリ

チェックボックス下層の項目は、必ず上位の項目も選択してください。
□ グリップR(黒アルマイト仕上げ)※ シート上端+60mm ¥2,000
□ 介助用ブレーキ(車軸固定) <サーボブレーキ> ¥17,400
□ 背折れジョイント(ジョイント溶接固定) ¥10,000
□ 10° 曲げ(ジョイント溶接固定) ¥7,000
□ 押し手高さ指定() 800~960範囲内10mmピッチ ¥3,000
※ 背高300mm以下でパイプアームサポートと併用する場合、背折れジョイントの選択必要。
□ 独立式フットブレーキ ¥12,000
□ モデルマウントグリップ □ ショート(60mm) □ ロング(110mm) ¥2,500
シート上端より()mm 最短30mm
●固定式パイプアームサポートと併用の場合、背高340mm以上 要
<取付条件> ●Rグリップ、背折れジョイントとの併用不可
□ 固定式パイプアームサポート (□270 □290) ¥12,000
□ グリップ付き加算 □ ショート(60mm) □ ロング(110mm) ¥1,500
□ 跳上式パイプアームサポート<ISタイプ> (□270 □290) ¥15,000
□ テーブル (固定用/フネジ □ 右 □ 左) ¥16,800
□ 格納式転倒防止装置(車輪付) <車軸連動> ¥16,000
□ ティッピングバー(L/Rset) ¥5,000
□ ポスト架 □ L □ R ¥14,100
□ 杖入れ(1本用) □ L □ R ¥3,250
□ 杖入れ(2本用) □ L □ R ¥6,000
※ ポスト架は、フットブレーキ、転倒防止装置との併用不可
※ 杖入れは、フットブレーキとの併用不可
□ FORCEポーチ ¥3,640
□ バンク防止剤「ドリームシール」 ¥3,500
□ アンダーネット ¥6,000
□ キャンバー 3° ●片手駆動併用不可 ¥2,000
□ Fキャリア □φ25(本体取付) □φ19(ステップポスト取付) ¥8,000
□ レッグパイプカバー ¥3,000
□ マジックフェンダー 40mm幅 キャンバー3°用(着脱/固定車輪) ¥7,000
□ マジックフェンダー 55mm幅 キャンバー0°用、介助ブレーキ車輪用 ¥7,000
□ スポークカバー クリア YAMAHA製 ¥8,900
□ USカップホルダー ※お客様取付品 ¥8,000
□ インディゴブルー
□ ワインレッド
□ オニキスブラック
□ スカートガードパイプの形状変更 形状は下段通信欄にご記入ください。 ¥15,000
※ 側板はアルミ製(Aシルバー)になります。(有償で色指定 可)
□ 光触媒コーティング ¥10,000
※ 酸化チタンの被膜に光が当たることによって菌やウイルスを分解除去します。
5-1 クッション
□ FORCEエアーマルプクッション(FAVC) ¥30,000
サイズ:80厚×360幅×400奥行
カバー:黒 防水加工 マジックメス ※両面オスマジックテープ附属
得意先コード M -
受注No.
出荷予定日
株式会社 ミ キ
お客様サポート窓口tel 0570-00-9993
fax 0568-66-6335

フレームカラー



フェイスデザインパターン



USカップホルダー



光触媒コーティング

