

NOVA initial G+JWX ヤマハ電動ユニット装着車

本製品は車輪が別売りです。フレームのみのご注文は、課税扱いとなります。 **¥138,000**

2-1 フレームサイズ

S(460) M(480) L(500)※ LL(520)※

※メインフレーム補強パイプ使用

2-2 シート奥行き **シート形状**

350 380 410 1ピース 2ピース(張り調整シート)

2-3 シート幅

300 320 340 360 380

400 420 440 補強エックスフレーム(17.5mm×22.0mm)使用

2-4 バックサポートシート高

260 280 300 320 340 背折れジョイント位置はシート上端以上

360 380 400 420 背折れジョイント位置は座面から270

4-1 バックサポートシート仕様

スリングシート テンション調整シート

4-2 バックサポートシートカラー (Wラッセル)

ブラック グレー ブルー アイスブルー

イエロー オレンジ レッド コーラルピンク

4-3 ポケット マジックフタ オプション

大 小右 小左追加 ¥1,500 チェックフタ ¥1,500

2-5 前後輪サイズと前後座高

22in (後座高 350~390) 24in (後座高 370~410)

前輪	前座高	後座高と座面角				キャストフォーク
		350	370	390	410	
4 イ ン チ	<input type="checkbox"/> 410	10°	7°	4°	Loフォーク	
	<input type="checkbox"/> 420	11°	8°	5°		
	<input type="checkbox"/> 430	12°	9°	7°		
	<input type="checkbox"/> 440	11°	8°	5°		
	<input type="checkbox"/> 450	12°	9°	7°		
5 イ ン チ	<input type="checkbox"/> 430	10°	7°	4°	Loフォーク	
	<input type="checkbox"/> 440	11°	8°	6°		
	<input type="checkbox"/> 450	12°	10°	7°		
	<input type="checkbox"/> 460	11°	8°	8°		Hiフォーク

2-8 車軸前後位置

30

2-9 背角度

85° 90°

2-6 キャスタホイール

ソフトワイドキャスト ブラック

アブソレックス 5"のみ選択可 ¥18,000

貴社名			
TEL	FAX		
ご担当者名	発注No.		
ユーザー名			

2-7 ブレーキ取付位置 **レバー長さ** **レバーノブ**

ローアumont ショート(95mm) ノブ有り

アッパーアumont ロング(140mm) ノブ無し

2-12 フットサポート

パイプジョイント プレートセパレート

プレートジョイント ¥5,000

2-13 フットサポート長

280 300 320 340 360 Mサイズポスト使用

Lサイズポスト使用 320 340 360 380 400

6-1 電動ユニット JWX-1 PLUS+ 電動用車軸ブラケットを使用

ユニット注文+取付け ¥0

ユニット支給+取付け ユニット発送予定(月日) ¥15,000

取付不要 本体フレームのみ (取付け金具同梱) 課税扱い

バッテリータイプ

ニッケル水素 基本仕様 操作部標準、介助操作部無し ¥313,000

リチウムイオン 基本仕様 操作部標準、介助操作部無し ¥382,000

オプション

介助用ブレーキ ※押手高さ指定 860mm以上・要 ¥20,300

介助用操作部 介助操作部は介助用ブレーキ含む ¥50,000

自走操作部スイング ※パイプアームサポート選択・要 ¥5,250

延長ハーネス 介助操作付きは必須。条件により必要な場合あり ¥2,400

6-1 電動ユニット JWX-2 標準ブラケットを使用

ユニット注文+取付け ¥0

ユニット支給+取付け ユニット発送予定(月日) ¥15,000

取付不要 本体フレームのみ (取付け金具同梱) 課税扱い

取付け金具セット ¥4,800

●JWX-2ユニット取付けには、上記金具が必須となります。↑

仕様 アシストタイプ

ニッケル水素 ¥327,000

ニッケル水素 ハンドリムコーティング ¥341,000

リチウムイオン ¥396,000

リチウムイオン ハンドリムコーティング ¥410,000

車輪サイズ **取付仕様** ※固定軸の設定は、ありません。

※座面高項目欄より選択ください 着脱軸モジュラータイプ

タイヤ 標準 スポーティ※ ※のみ ¥15,000

爪間隔 標準 ワイド

ホイールキャップ 黒ベース白色 黒ベースアルミ色 銀ベース白色

バッテリー(追加分) ユニット共通

ニッケル水素バッテリー 税込価格 ¥56,700

リチウムイオンバッテリー 税込価格 ¥131,250

4-5 フレームカラー

黒/金パール 黒/赤パール 黒/青パール 黒/緑パール

黒リット 白パール 銀メタリック Aシルバー ¥0

アクリル塗装 () ¥15,000

カラーアルマイト (A) ¥15,000

粉体塗装HG ()

1コート¥12,000/クラス1¥20,000/クラス2¥25,000/クラス3¥26,000/クラス4¥30,000

5-1 オプション・アクセサリ

チェックボックス下層の項目は、必ず上位の項目も選択してください。

グリップR (黒アルマイト仕上げ) ※ シート上端+60mm ¥2,000

背折れジョイント(ジョイント溶接固定) ¥10,000

10° 曲げ(ジョイント溶接固定) ¥7,000

押し手高さ指定() 800~960範囲内10mmピッチ ¥3,000

※ 背高300mm以下でパイプアームサポートと併用する場合、背折れジョイントの選択必要。

固定式パイプアームサポート (□270 □290) ¥12,000

グリップ付き加算 ショート(60mm) ロング(110mm) ¥1,500

跳上式パイプアームサポート <クランプタイプ> ¥19,500

バッテリーケースオフセット加算 <JWX-2> ¥6,000

↳ ニッケル水素バッテリーのみ跳ね上げ可能。

●自走操作部スイング選択時は、肘当て標準装備

FORCEポーチ ¥3,640

ドリームシール (バンク防止剤) ¥3,000

封入出荷 ハンディボトル(お客様封入)

アンダーネット ¥5,000

Fキャリア □φ25(本体取付) □φ19(ステップポスト取付) ¥6,000

レッグパイプカバー ¥3,000

アルミ製泥除け ¥15,000

注意! JWX-2着脱タイプとの組み合わせでは、アルミ泥除けとタイヤが干渉するため、タイヤの空気を抜かないと車輪の着脱ができません。

スポークカバー YAMAHA製 []※ 別途料金

アシストグリップ ()mm ¥10,000

スカートガードパイプの形状変更 形状は下段通信欄にご記入ください。 ¥15,000

※ 側板はアルミ製(Aシルバー)になります。(有償で色指定可)

※ 形状変更とアシストグリップ同時選択の場合、価格は¥15,000となります。

得意先コード M -

受注No.

出荷予定日



株式会社 ミキ

お客様サポート窓口tel 0570-00-3993

fax **0568-66-6335**