

NOVAIV *initial*S+JWX

ヤマハ電動ユニット装着車

本製品は車輪が別売りです。フレームのみご注文は、課税扱いとなります。

¥138,000

2-1 フレームサイズ

- S(460) M(480) L(500)※ LL(520)※
※メインフレーム補強パイプ使用

2-7 ブレーキ取付位置

- レバー長さ
 ロアーマウント ショート(95mm)
 アッパーマウント ロング(140mm)

レバーノブ

- ノブ有り
 ノブ無し

4-5 フレームカラー

- アルマイトシルバー ¥0
 粉体塗装1コート () ¥0
 カラーアルマイト (A) ¥15,000
 粉体塗装HG ()
クラス1¥20,000 / クラス2¥25,000 / クラス3¥26,000 / クラス4¥30,000

フレームカラー



2-2 シート奥行き

シート形状

- 350 380 410 1ピース 2ピース(張り調整シート)

2-12 フットサポート

- パイプジョイント プレートセラレート
 プレートジョイント ¥5,000

2-3 シート幅

- 300 320 340 360 380
 400 420 440 補強エクسسフレーム(17.5mm×22.0mm)使用

2-13 フットサポート長

- 280 300 320 340 360 Mサイズポスト使用
 Lサイズポスト使用 320 340 360 380 400

5-1 オプション・アクセサリ

- チェックボックス下層の項目は、必ず上位の項目も選択してください。
 グリップR (黒アルマイト仕上げ) ※ シート上端+60mm ¥2,000
 背折れジョイント(ジョイント溶接固定) ¥10,000
 10° 曲げ(ジョイント溶接固定) ¥7,000
 押し手高さ指定 () 800~960範囲内10mmピッチ ¥3,000
※ 背高300mm以下でパイプアームサポートと併用する場合、背折れジョイントの選択必要。
 固定式パイプアームサポート (□270 □290) ¥12,000
 跳上式パイプアームサポート<ISタイプ> (□270 □290) ¥15,000
 バッテリーケースオフセット加算 <JWX-2> ¥8,000
↳ ニッケル水素バッテリーのみ跳ね上げ可能。
● 自走操作部スイング選択時は、肘当て標準装備

2-4 バックサポートシート高

- 260 280 300 320 340 背折れジョイント位置はシート上端以上
 360 380 400 420 背折れジョイント位置は座面から270

4-1 バックサポートシート仕様

- スリングシート テンション調整シート

4-2 バックサポートシートカラー (Wラッセル)

- ブラック グレー ブルー アイスブルー
 イエロー オレンジ レッド コーラルピンク

4-3 ポケット マジックフタ オプション

- 大 小右 小左追加 ¥1,500 チャックフタ ¥1,500

2-5 前後輪サイズと前後座高

- 22in (後座高 350~390) 24in (後座高 370~410)

前輪	前座高	後座高と座面角				キャストフォーク
		350	370	390	410	
4 イン チ	410	9°	5°	5°		Loフォーク
	420	10°	8°	6°		
	430	11°	9°	7°	5°	
	440		11°	8°	6°	
5 イン チ	450		12°	9°	7°	Hiフォーク
	430	12°	10°	7°	5°	
	440		11°	9°	6°	
	450		12°	10°	7°	
	460			11°	9°	Hiフォーク

バッテリータイプ

- ニッケル水素 基本仕様 操作部標準、介助操作部無し ¥313,000
 リチウムイオン 基本仕様 操作部標準、介助操作部無し ¥384,000

オプション

- 介助用ブレーキ ※押手高さ指定 860mm以上・要 ¥20,300
介助操作部は介助用ブレーキ含む
 介助用操作部 ¥50,000
 自走操作部スイング ※パイプアームサポート選択・要 ¥5,250
 延長ハーネス 介助操作付きは必須。条件により必要な場合あり ¥2,400

車輪サイズ

- ※座面高項目欄より選択ください
速度 4.5Km/h ※6.0km/h仕様はNOVA-eを選択ください。

自走用操作部

- 右 左

クラッチレバー

- 右 左

ホイールキャップ

- サックスブルー シャンパンゴールド ビビッドオレンジ
 ブラックマイカ ストームシルバー チョコミント
 ホワイトパール レッドパールマイカ キュービットピンク

6-1 電動ユニット JWX-2

標準ブラケットを使用

- ユニット注文+取付け ¥0
 ユニット支給+取付け ユニット発送予定(月日) ¥15,000
 取付不要 本体フレームのみ (取付け金具同梱) 課税扱い
 取付け金具セット ¥4,800
●JWX-2ユニット取付けには、上記金具が必須となります。↑

2-8 車軸前後位置

- 0

2-9 背角度

- 90°

2-6 キャスタホイール

- ソフトワイドキャスタ ブラック 4" 5" ¥0
 アルミコアキャスター(ALC-B) ブラック 4" ¥5,000

仕様 アシストタイプ

- ニッケル水素 ¥327,000
 ニッケル水素 ハンドリムコーティング ¥341,000
 リチウムイオン ¥398,000
 リチウムイオン ハンドリムコーティング ¥412,000

車輪サイズ

- 24インチ 22インチ 着脱軸モジュラータイプ
取付仕様 ※固定軸の設定は、ありません。
タイヤ 標準 スポーティ※ ※のみ ¥15,000

爪間隔

- 標準 ワイド

ホイールキャップ

- 黒ベース白色 黒ベースアルミ色 銀ベース白色

バッテリー(追加分) ユニット共通

- ニッケル水素バッテリー 税込価格 ¥59,400
 リチウムイオンバッテリー 税込価格 ¥137,500

貴社名			
TEL	FAX		
ご担当者名	発注No.		
ユーザー名			

4-4 アシストグリップ ()mm ¥10,000

- スカートガードパイプの形状変更 形状は下段通信欄にご記入ください。 ¥15,000
※ 側板はアルミ製(シルバー)になります。(有償で色指定可)
※ 形状変更とアシストグリップ同時選択の場合、価格は¥15,000となります。

4-6 光触媒コーティング ¥10,000

- ※ 酸化チタンの被膜に光が当たることで菌やウイルスを分解除去します。

得意先コード M -

受注No.

出荷予定日



株式会社 ミキ
お客様サポート窓口 tel 0570-00-3993
fax 0568-66-6335