

NOVAIV mini Trad +JWX

ヤマハ電動ユニット装着車

本製品は車輪が別売りです。フレームのみのご注文は、課税扱いとなります。 ¥152,000

2-1 フレームサイズ

<input type="checkbox"/> SS(430)	<input type="checkbox"/> S(460)
----------------------------------	---------------------------------

2-2 シート奥行き **シート形状**

<input type="checkbox"/> 290	<input type="checkbox"/> 320	<input type="checkbox"/> 350	<input type="checkbox"/> 1ピース	<input type="checkbox"/> 2ピース(張り調整シート)
<input type="checkbox"/> 380	※Sフレームのみ			

2-3 シート幅

<input type="checkbox"/> 260	<input type="checkbox"/> 280	<input type="checkbox"/> 300	<input type="checkbox"/> 320	<input type="checkbox"/> 340	<input type="checkbox"/> 360
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

2-4 バックサポートシート高

<input type="checkbox"/> 240	<input type="checkbox"/> 260	背折れジョイント位置は座面から270
<input type="checkbox"/> 280	<input type="checkbox"/> 300	背折れジョイント位置はシート上端以上
<input type="checkbox"/> 360	<input type="checkbox"/> 380	背折れジョイント位置は座面から270

4-1 バックサポートシート仕様

テンション調整シート

4-2 バックサポートシートカラー (Wラッセル)

<input type="checkbox"/> ブラック	<input type="checkbox"/> グレー	<input type="checkbox"/> ブルー	<input type="checkbox"/> アイスブルー
<input type="checkbox"/> イエロー	<input type="checkbox"/> オレンジ	<input type="checkbox"/> レッド	<input type="checkbox"/> コーラルピンク

4-3 ポケット マジックフタ オプション

大 チャックフタ変更 ¥1,500

2-5 前後輪サイズと前後座高

<input type="checkbox"/> 20in	(後座高 350/370)	<input type="checkbox"/> 22in	(後座高 390)
-------------------------------	---------------	-------------------------------	-----------

前輪	前座高	後座高と座面角			キャストフォーク
		<input type="checkbox"/> 350	<input type="checkbox"/> 370	<input type="checkbox"/> 390	
4 イン チ	<input type="checkbox"/> 400	10°	8°	5°	Loフォーク
	<input type="checkbox"/> 410	11°	9°	6°	
	<input type="checkbox"/> 420	12°	10°	7°	
	<input type="checkbox"/> 430	11°	9°	9°	
5 イン チ	<input type="checkbox"/> 440	12°	10°	10°	Hiフォーク
	<input type="checkbox"/> 420	12°	10°	8°	
	<input type="checkbox"/> 430	11°	9°	9°	
	<input type="checkbox"/> 440	10°	10°	10°	
<input type="checkbox"/> 450	11°	11°	11°	Hiフォーク	

※前座高は、後座高390、車軸前後位置0、座奥行320での参考数値です。

2-6 キャスタホイール

<input type="checkbox"/> ソフトワイドキャスタ ブラック	4" 5"	¥0
<input type="checkbox"/> アルミコアキャスター(ALC-B)ブラック	4"	¥5,000

2-7 ブレーキ取付位置 **レバー長さ** **レバーノブ**

<input type="checkbox"/> ロアーマウント	<input type="checkbox"/> ショート(95mm)	<input type="checkbox"/> ノブ有り
<input type="checkbox"/> アッパーマウント	<input type="checkbox"/> ロング(140mm)	<input type="checkbox"/> ノブ無し

2-8 車軸前後位置

0

2-9 背角度

90°

貴社名	TEL			FAX
ご担当者名	発注No.			
ユーザー名				

2-12 フットサポート <ポスト式>

<input type="checkbox"/> プレートジョイント ※座幅260は選択不可	¥0
<input type="checkbox"/> プレートセパレート	¥0

2-13 フットサポート長 <ポスト式>

ポストサイズ	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L
Sフレーム	280/300/320	280/300/320/340/360	320/340/360/380/400
SSフレーム	240/260/280	280/300/320	320/340/360

2-12'フットサポート <直下型>

直下型プレートセパレート ¥0

2-13'フットサポート長 <直下型>

<input type="checkbox"/> 160	<input type="checkbox"/> 180	<input type="checkbox"/> 200	<input type="checkbox"/> 220
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

※直下型フットサポートとアルミ製泥除けの併用不可。

6-1 電動ユニット JWX-1 PLUS+ 電動用車軸ブラケットを使用

バッテリータイプ

<input type="checkbox"/> ニッケル水素 基本仕様 操作部標準、介助操作部無し	¥313,000
<input type="checkbox"/> リチウムイオン 基本仕様 操作部標準、介助操作部無し	¥384,000
<input checked="" type="checkbox"/> バッテリーオフセット ●JWX-1PLUS取付け時オフセット必須	¥12,500

オプション

<input type="checkbox"/> 介助用ブレーキ ※押手高さ指定 860mm以上・要介助操作部は介助用ブレーキ含む	¥20,300
<input type="checkbox"/> 介助用操作部	¥50,000
<input type="checkbox"/> 延長ハーネス 介助操作付きは必須。条件により必要な場合あり	¥2,400
<input type="checkbox"/> 自走操作部スイング 22インチ ※パイプアームサポート+木製肘当て	¥5,250
<input type="checkbox"/> 自走操作部スイング 20インチ	¥15,000

6-1 電動ユニット JWX-2 標準ブラケットを使用

<input type="checkbox"/> 取付金具セット	¥4,800
----------------------------------	--------

●JWX-2ユニット取付けには、上記金具が必須となります。↑

仕様 アシストタイプ

<input type="checkbox"/> ニッケル水素	¥327,000
<input type="checkbox"/> ニッケル水素 ハンドリムコーティング	¥341,000
<input type="checkbox"/> リチウムイオン	¥398,000
<input type="checkbox"/> リチウムイオン ハンドリムコーティング	¥412,000

バッテリー取付

<input type="checkbox"/> 一体型(20インチ・22インチ) ※バッテリーオフセット必須	¥6,000
<input type="checkbox"/> 分離型 20インチ	¥0
<input type="checkbox"/> 分離型 22インチ	¥20,000

車輪サイズ **取付仕様** ※固定軸の設定は、ありません。 ※座面高項目欄より選択ください

タイヤ <input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> スポーティ※ ※のみ	¥15,000
---	---------

爪間隔 <input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> ワイド	
ホイールキャップ <input type="checkbox"/> 黒ベース白色 <input type="checkbox"/> 黒ベースアルミ色 <input type="checkbox"/> 銀ベース白色	

※20インチご選択時、スポーティタイヤ、爪間隔ワイドは選択不可

4-5 フレームカラー

<input type="checkbox"/> アルマイトシルバー	¥0
<input type="checkbox"/> 粉体塗装1コート ()	¥0
<input type="checkbox"/> カラーアルマイト (A)	¥15,000
<input type="checkbox"/> 粉体塗装HG ()	
クラス1 ¥20,000 / クラス2 ¥25,000 / クラス3 ¥26,000 / クラス4 ¥30,000	

5-1 オプション・アクセサリ

チェックボックス下層の項目は、必ず上位の項目も選択してください。

<input checked="" type="checkbox"/> グリップR (黒アルマイト仕上げ)	標準装備
<input checked="" type="checkbox"/> 背折れジョイント シート高によりジョイント位置が異なります	標準装備
<input type="checkbox"/> 10° 曲げ	¥7,000
<input type="checkbox"/> 押し手高さ指定 () 760~960範囲内20mmピッチ	¥0

■ 跳上式パイプアームサポート(高さ調整式) 標準装備

後座高	350	370	390
車輪	20 22	20 22	20 22

は√欄です

肘高さ	190	×	-	×	-	-	×	×	選択不可
	210	×	-	×	-	-	×	×	設定なし
	230	□	-	□	-	-	□	□	

●自走操作部スイング選択時は、肘当て標準装備

FORCEポーチ ¥3,640

バンク防止剤「ドリームシール」 ¥3,500

アンダーネット 適用座幅・300mm以上 ¥6,000

アルミ製泥除け ※アッパーマウントブレーキのみ適合 ¥15,000

スポークカバー YAMAHA製 【 】※別途料金

USカップホルダー ※お客様取付品 ¥8,000

Ultrasuedeオニキスブラック

Ultrasuedeワインレッド

Ultrasuedeインディゴブルー

アシストグリップ ()mm ¥10,000

スカートガードパイプの形状変更 形状は下段通欄欄にご記入ください。 ¥15,000

※ 側板はアルミ製(シルバー)仕上げ。(有償で色指定可)

※ 形状変更とアシストグリップ同時選択の場合、価格は¥15,000となります。

電動ユニット取付け指し **ユニット共通**

<input type="checkbox"/> ユニット注文+取付け	¥0
<input type="checkbox"/> ユニット支給+取付け ユニット発送予定(月日)	¥15,000
<input type="checkbox"/> 取付不要 本体フレームのみ (取付け金具同梱)	課税扱い

バッテリー(追加) ユニット共通

<input type="checkbox"/> ニッケル水素バッテリー	税込価格 ¥59,400
<input type="checkbox"/> リチウムイオンバッテリー	税込価格 ¥137,500

光触媒コーティング ¥10,000

※ 酸化チタンの被膜に光が当たることによって菌やウイルスを分解除去します。

得意先コード M -

受注No.	出荷予定日
-------	-------

株式会社 ミキ

お客様サポート窓口 tel 0570-00-3993

fax 0568-66-6335

フレームカラー



USカップホルダー



光触媒コ ティング

