NOVAIV_mini Trad ＋JWX　ヤマハ電動ユニット装着車

本製品は車輪が別売りです。 フレームのみのご注文は、課税扱いとなります。　¥165,000

2-1 フレームサイズ
☐ SS（430）　☐ S（460）

2-2 シート奥行き
☐ 290　☐ 320　☐ 350
☐ 380　※ Sフレームのみ

シート形状
☐ 1ピース　☐ 2ピース（張り調整シート）

2-3 シート幅
☐ 260　☐ 280　☐ 300　☐ 320　☐ 340　☐ 360

2-4 バックサポートシート高
☐ 240　☐ 260　背折れジョイント位置は座面から270
☐ 280　☐ 300　☐ 320　☐ 340　背折れジョイント位置はシート上端以上
☐ 360　☐ 380　背折れジョイント位置は座面から270

4-1 バックサポートシート仕様
■ テンション調整シート

4-2 バックサポートシートカラー （Wラッセル）
☐ ブラック　☐ グレー　☐ ブルー　☐ アイスブルー
☐ イエロー　☐ オレンジ　☐ レッド　☐ コーラルピンク

4-3 ポケット マジックフタ オプション
■ 大　☐ チャックフタ変更　¥1,500

2-5 前後輪サイズと前後座高
☐ 20in（後座高 350/370）　☐ 22in（後座高 390）

前輪	前座高	後座高と座面角 ☐ 350	☐ 370	☐ 390			キャスターフォーク
4インチ	☐ 400	10°	8°	5°			Loフォーク
	☐ 410	11°	9°	6°			
	☐ 420	12°	10°	7°			
	☐ 430		11°	9°			
	☐ 440		12°	10°			Hiフォーク
5インチ	☐ 420	12°	10°	8°			Loフォーク
	☐ 430		11°	9°			
	☐ 440			10°			
	☐ 450			11°			Hiフォーク

※ 前座高は、後座高390、車軸前後位置0、座奥行320での参考数値です。

2-6 キャスタホイール
☐ ソフトワイドキャスタ ブラック　4″　5″　¥0
☐ アルミコアキャスター（ALC-B）ブラック　4″　¥5,000

2-7 ブレーキ取付位置　レバー長さ　レバーノブ
☐ ロアーマウント　☐ ショート（95㎜）　☐ ノブ有り
☐ アッパーマウント　☐ ロング（140㎜）　☐ ノブ無し

2-8 車軸前後位置
■ 0

2-9 背角度
■ 90°

2-12 フットサポート ＜ポスト式＞
☐ プレートジョイント　※座幅260は選択不可　¥0
☐ プレートセパレート　¥0

2-13 フットサポート長 ＜ポスト式＞

ポストサイズ	☐ S	☐ M	☐ L
Sフレーム	280/300/320	280/300/320/340/360	320/340/360/380/400
SSフレーム	240/260/280	280/300/320	320/340/360

2-12´フットサポート ＜直下型＞
☐ 直下型プレートセパレート　¥0

2-13´フットサポート長 ＜直下型＞
☐ 160　☐ 180　☐ 200　☐ 220
※ 直下型フットサポートとアルミ製泥除けの併用不可。

6-1 電動ユニット　JWX-1 PLUS+　電動用車軸ブラケットを使用
バッテリータイプ
☐ ニッケル水素 基本仕様　操作部標準、介助操作部無し　¥360,000
☐ リチウムイオン 基本仕様　操作部標準、介助操作部無し　¥397,800
■ バッテリーオフセット ●JWX-1PLUS取付け時オフセット必須　¥12,500

オプション
☐ 介助用ブレーキ　※押手高さ指定 860㎜以上・要介助操作部は介助用ブレーキ含む　¥23,300
☐ 介助用操作部　¥57,500
☐ 延長ハーネス 介助操作付きは必須。条件により必要な場合あり　¥2,900
☐ 自走操作部スイング 22インチ　¥6,000
☐ 自走操作部スイング 20インチ　※パイプアームサポート+木製肘当て　¥6,000

車輪サイズ　※座面高項目欄より選択ください
速 度　☐ 4.5Km/h
自走用操作部　☐ 右　☐ 左
クラッチレバー　☐ 右　☐ 左
ホイールキャップ
☐ サックスブルー　☐ シャンパンゴールド　☐ ビビッドオレンジ
☐ ブラックマイカ　☐ ストームシルバー　☐ チョコミント
☐ ホワイトパール　☐ レッドパールマイカ　☐ キュービットピンク

6-1 電動ユニット　JWX-2　標準ブラケットを使用
☐ 取付金具セット　¥4,800
●JWX-2ユニット取付けには、上記金具が必須となります。↑

仕 様　アシストタイプ
☐ ニッケル水素　¥376,000
☐ ニッケル水素　ハンドリムコーティング　¥392,100
☐ リチウムイオン　¥413,800
☐ リチウムイオン　ハンドリムコーティング　¥429,900

バッテリー取付
☐ 一体型（20インチ・22インチ） ※バッテリーオフセット必須　¥6,000
☐ 分離型 20インチ　¥0
☐ 分離型 22インチ　¥23,000

車輪サイズ　※座面高項目欄より選択ください
タイヤ　☐ 標準
爪間隔　☐ 標準　☐ ワイド
ホイールキャップ　☐ 黒ベース白色　☐ 黒ベースアルミ色　☐ 銀ベース白色
※20インチご選択時、スポーティタイヤ、爪間隔ワイドは選択不可

取付仕様　※固定軸の設定は、ありません。
☐ 着脱軸モジュラータイプ
☐ スポーティ　¥17,300

4-5 フレームカラー
☐ アルマイトシルバー　¥0
☐ 粉体塗装1コート　（　）　¥0
☐ カラーアルマイト　（ A ）　¥18,000
☐ 粉体塗装HG　（　）
クラス1¥21,000 / クラス2¥26,250 / クラス3¥27,300 / クラス4¥31,500

5-1 オプション・アクセサリー
チェックボックス下層の項目は、必ず上位の項目も選択してください。
■ グリップR （黒アルマイト仕上げ）　標準装備
■ 背折れジョイント　シート高によりジョイント位置が異なります　標準装備
☐ 10° 曲げ　¥7,000
☐ 押し手高さ指定（　）　760～960範囲内20㎜ピッチ　¥0
■ 跳上式パイプアームサポート（高さ調整式）　標準装備

後座高	350		370		390	
車 輪	20	22	20	22	20	22
肘高さ 190	×	－	×	－	－	×
肘高さ 210	×	－	☐	－	－	×
肘高さ 230	☐	－	☐	－	－	☐

☐ は✓欄です
× 選択不可
－ 設定なし

●自走操作部スイング選択時は、肘当て標準装備
☐ FORCEポーチ　¥3,640
☐ パンク防止剤「ドリームシール」　¥3,500
☐ アンダーネット　適用座幅：300㎜以上　¥6,000
☐ アルミ製泥除け　※アッパーマウントブレーキのみ適合　¥15,000
※固定車輪のみ適合
☐ スポークカバー YAMAHA製 【　】※ 別途料金
☐ USカップホルダー　※お客様取付品　¥8,000
☐ インディゴブルー
☐ ワインレッド
☐ オニキスブラック
☐ アシストグリップ　（　）㎜　¥10,000
☐ スカートガードパイプの形状変更 形状は下段通信欄にご記入ください。 ¥15,000
※ 側板はアルミ製（Aシルバー）仕上げ。（有償で色指定 可）
※ 形状変更とアシストグリップ同時選択の場合、価格は¥15,000となります。

電動ユニット取付け指示　ユニット共通
☐ ユニット注文＋取付け　¥0
☐ ユニット支給＋取付け ユニット発送予定（ 月 日）　¥15,000
☐ 取付不要 本体フレームのみ （取付け金具同梱）　課税扱い

バッテリー（追加分） ユニット共通
☐ ニッケル水素バッテリー　税込価格 ¥59,400
☐ リチウムイオンバッテリー　税込価格 ¥109,780
☐ 光触媒コーティング　¥10,000
※ 酸化チタンの被膜に光が当たることで菌やウイルスを分解除去します。

フレームカラー

USカップホルダー

光触媒コーティング

貴社名			
TEL		FAX	
ご担当者名		発注No.	
ユーザー名			

得意先コード	M　－
受注No.	
出荷予定日	

FORCE
株式会社 ミ キ
お客様サポート窓口 tel 0570-00-9993
fax 0568-66-6335