

NOVAIV mini Trad

¥165,000

2-1 フレームサイズ

SS(430) S(460)

2-2 シート奥行き **シート形状**

290 320 350 1ピース 2ピース(張り調整シート)

380 ※Sフレームのみ

2-3 シート幅

260 280 300 320 340 360

2-4 バックサポートシート高

240 260 背折れジョイント位置は座面から270

280 300 320 340 背折れジョイント位置はシート上端以上

360 380 背折れジョイント位置は座面から270

4-2 バックサポートシートカラー (Wラッセル)

ブラック グレー ブルー アイスブルー

イエロー オレンジ レッド コーラルピンク

●バックサポートはテンション調整シート仕様

4-3 ポケット マジックフタ オプション

大 チャックフタ変更 ¥1,500

2-5 前後輪サイズと前後座高

20in (後座高 340~380) 22in (後座高 380~400)

前輪	前座高	後座高と座面角				キャストフォーク
		340	360	380	400	
3 イン チ	390	10°	7°	4°	Loフォーク	
	400	11°	8°	6°	Loフォーク	
	410	12°	10°	7°		
	420	11°	8°	5°		
4 イン チ	420	12°	10°	6°	Hiフォーク	
	430	11°	9°	3°	Loフォーク	
	410	12°	10°	4°		
	420	11°	9°	5°		
5 イン チ	430	12°	10°	7°	Hiフォーク	
	440	11°	8°	8°		
	420	12°	9°	6°	Loフォーク	
	430	10°	7°	7°		
440	12°	8°	8°	Hiフォーク		
450	10°	10°	10°			

● フレームサイズSS、22”、車軸位置40mmの場合、フットブレーキ選択不可
 ※ 前座高は、後座高380、車軸前後位置20mm時の座奥行320での参考数値です。

2-6 キャスタホイール

スケルトンキャスタ クリア 3” 4” 5” ¥0

ソフトワイドキャスタ ブラック 4” 5” ¥0

アルミコアキャスター(ALC-B) 4” ¥5,000

3-1 タイヤ **バルブ**

MK SLIMLIGHT 23-451 (20×1) グレー

MK SLIMLIGHT 25-501 (22×1) グレー

英式

2-8 車軸前後位置

0 10 20 30 40 ●片手駆動は10mmのみ

2-9 背角度

90°

3-2 リアホイール

鉄スポークホイール(車軸固定) ¥0

鉄スポークホイール(車軸着脱) ¥10,000

強化スポーク(13番)ホイール変更加算 ●22”のみ ¥5,000

片手駆動(シャフト式) 右駆動 左駆動 ¥25,000

アルミハンドリム黒 10mm 20mm

●患側車輪駆動用ハンドリムは、ステンレス製(鏡面仕上げ)

●介助用ブレーキ不可 ●SSフレームと22インチの組み合わせは不可 ●リム色シルバー

2-7 ブレーキ取付位置 **レパー長さ** (左右指示) **レパーノブ**

ロアーマウント ショート(95mm) () ノブ有り

アッパーマウント ロング(140mm) () ノブ無し

●フレームサイズSS、22”、車軸位置40mmの場合、アッパーマウント選択不可

3-3 ハンドリム

[20インチ]

プラスチック 20mm ¥0

フィットグリップハンドリムBL (樹脂製、滑り止め、反射板付き) ¥0

アルミ(黒塗装) 10mm/ 15mm 20mm/ 25mm ¥0

2穴爪 ビニールコーティング加算 ¥10,000

[22インチ]

プラスチック 20mm ¥0

フィットグリップハンドリムBL (樹脂製、滑り止め、反射板付き) ¥0

アルミ(黒塗装) 10mm/ 15mm 20mm/ 25mm ¥0

2穴爪 ビニールコーティング加算 ¥10,000

2-12 フットサポート <ポスト式>

プレートジョイント ●座幅260は選択不可 ¥0

プレートセパレート ¥0

2-13 フットサポート長 <ポスト式>

ポストサイズ S M L

Sフレーム 280/300/320 280/300/320/340/360 320/340/360/380/400

SSフレーム 240/260/280 280/300/320 320/340/360

2-12' フットサポート <直下型>

直下型プレートセパレート ¥0

2-13' フットサポート長 <直下型>

160 180 200 220

●直下型フットサポートとアルミ製泥除けの併用不可。

4-5 フレームカラー

アルマイトシルバー ¥0

粉体塗装1コート () ¥0

カラーアルマイト (A) ¥18,000

粉体塗装HG () ¥0

クラス1¥21,000 / クラス2¥26,250 / クラス3¥27,300 / クラス4¥31,500

5-1 オプション・アクセサリ

グリップR (黒アルマイト仕上げ) 標準装備

背折れジョイント シート高によりジョイント位置が異なります 標準装備

10° 曲げ ¥7,000

押し手高さ指定 () 760~960範囲内10mmピッチ ¥0

介助用ブレーキ(車軸固定) <サーボブレーキ> ¥16,000

独立式フットブレーキ ¥12,000

※フレームサイズSS・22”選択時、車軸位置40mmは選択不可

跳上式パイプアームサポート(高さ調整式) 標準装備

後座高	340	360	380	400	<input type="checkbox"/> は✓欄です
車輪	20 22	20 22	20 22	20 22	<input type="checkbox"/> 泥除けとの併用不可
肘高さ	190	x -	x -	x -	<input type="checkbox"/> x 選択不可
	210	-	-	-	- 設定なし
	230	-	-	-	-

テーブル (固定用ノブネジ 右 左) ¥10,000

格納式転倒防止装置(車輪付) <車軸運動> ¥16,000

ティッピングバー(L/Rset) ¥5,000

杖入れ(1本用) L R ¥2,500

杖入れ(2本用) L R ¥4,000

※杖入れは、フットブレーキとの併用不可

FORCEポーチ ¥3,640

パンク防止剤「ドリームシール」 ¥3,500

アンダーネット ¥6,000

キャンバー 3° ●片手駆動併用不可 ¥2,000

マジックフェンダー 40mm幅 キャンバー3° 用(着脱/固定車輪) ¥7,000

マジックフェンダー 55mm幅 キャンバー0° 用、介助ブレーキ車輪用 ¥7,000

アルミ製泥除け ¥15,000

スポークカバー クリア YAMAHA製 ¥8,200

USカップホルダー ※お客様取付品 ¥8,000

インディゴブルー

ワインレッド

オニキスブラック

アシストグリップ ()mm ¥10,000

スカートガードパイプの形状変更 形状は下段通信欄にご記入ください。 ¥15,000

※ 側板はアルミ製(Aシルバー)になります。(有償で色指定可)

※ 形状変更とアシストグリップ同時選択の場合、価格は¥15,000となります。

光触媒コーティング ¥10,000

※ 酸化チタンの被膜に光が当たることで菌やウイルスを分解除去します。

貴社名

TEL

FAX

得意先コード M -

ご担当者名

発注No.

受注No.


ユーザー名

出荷予定日

株式会社 ミキ

お客様サポート窓口 tel 0570-00-9993

fax 0568-66-6335



フレームカラー



USカップホルダー



光触媒コーティング

