NOVAIV_mini Trad　¥152,000

2-1 フレームサイズ
☐ SS(430)　☐ S(460)

2-2 シート奥行き
☐ 290　☐ 320　☐ 350
☐ 380　※ Sフレームのみ

シート形状
☐ 1ピース　☐ 2ピース(張り調整シート)

2-3 シート幅
☐ 260　☐ 280　☐ 300　☐ 320　☐ 340　☐ 360

2-4 バックサポートシート高
☐ 240　☐ 260　背折れジョイント位置は座面から270
☐ 280　☐ 300　☐ 320　☐ 340　背折れジョイント位置はシート上端以上
☐ 360　☐ 380　背折れジョイント位置は座面から270

4-2 バックサポートシートカラー (Wラッセル)
☐ ブラック　☐ グレー　☐ ブルー　☐ アイスブルー
☐ イエロー　☐ オレンジ　☐ レッド　☐ コーラルピンク
●バックサポートはテンション調整シート仕様

4-3 ポケット マジックフタ オプション
■ 大　☐ チャックフタ変更　¥1,500

2-5 前後輪サイズと前後座高
☐ 20in (後座高 340～380)　☐ 22in (後座高 380～400)

前輪	前座高	後座高と座面角 ☐340	☐360	☐380	☐400		キャスターフォーク
3インチ	☐390	10°	7°	4°			Loフォーク
	☐400	11°	8°	6°			
	☐410	12°	10°	7°	4°		
	☐420		11°	8°	5°		
	☐430		12°	10°	6°		Hiフォーク
4インチ	☐400	11°	9°	6°	3°		Loフォーク
	☐410	12°	10°	7°	4°		
	☐420		11°	9°	5°		
	☐430		12°	10°	7°		
	☐440			11°	8°		Hiフォーク
5インチ	☐420		12°	9°	6°		Loフォーク
	☐430			10°	7°		
	☐440			12°	8°		
	☐450				10°		Hiフォーク

● フレームサイズSS、22"、車軸位置40mmの場合、フットブレーキ選択不可
※ 前座高は、後座高380、車軸前後位置20mm時の座奥行**320**での参考数値です。

2-6 キャスタホイール
☐ スケルトンキャスタ クリア
☐ ソフトワイドキャスタ ブラック　●3インチ不可

3-1 タイヤ　バルブ
☐ MK SLIMLIGHT 23-451 (20×1)　グレー
☐ KENDA KONTENDER HP 23-451 (20×1)　レッド
☐ MK SLIMLIGHT 25-501 (22×1)　グレー
☐ I Live×Panaracer 37-501●後座高2-5項目数値+10mm　¥1,000
☐ブルー ☐ピンク ☐グリーン ☐オレンジ
英式

2-8 車軸前後位置
☐ 0　☐ 10　☐ 20　☐ 30　☐ 40　●片手駆動は10mmのみ

2-9 背角度
■ 90°

3-2 リアホイール
☐ 鉄スポークホイール(車軸固定)　¥0
☐ 鉄スポークホイール(車軸着脱)　¥10,000
☐ 強化スポーク(13番)ホイール変更加算　●22" のみ　¥5,000
☐ 片手駆動(シャフト式)　☐ 右駆動　☐ 左駆動　¥25,000
ステンレスハンドリム　☐10mm　☐15mm　☐20mm
●介助用ブレーキ不可●SSフレームと22インチの組み合わせは不可●リム色シルバー

2-7 ブレーキ取付位置　レバー長さ　(左右指示)　レバーノブ
☐ ロアーマウント　☐ ショート(95mm)　(　)　☐ ノブ有り
☐ アッパーマウント　☐ ロング(140mm)　(　)　☐ ノブ無し
● フレームサイズSS、22"、車軸位置40mmの場合、アッパーマウント選択不可

3-3 ハンドリム
【20インチ】
☐ プラスチック 20mm　¥0
☐ フィットグリップハンドリムBL　(樹脂製、滑り止め、反射板付き)　¥0
☐ ステンレス(φ19mm 2穴)　☐10mm／☐15mm　☐20mm／☐25mm　¥5,000
☐ ビニールコーティング加算　プラスチック対応不可　¥10,000
【22インチ】
☐ プラスチック 20mm　¥0
☐ フィットグリップハンドリムBL　(樹脂製、滑り止め、反射板付き)　¥0
☐ アルミ(ハードアルマイト)　☐10mm　☐20mm　¥0
☐ ビニールコーティング加算　プラスチック対応不可　¥10,000

2-12 フットサポート ＜ポスト式＞
☐ プレートジョイント　●座幅260は選択不可　¥0
☐ プレートセパレート　¥0

2-13 フットサポート長 ＜ポスト式＞

ポストサイズ	☐ S	☐ M	☐ L
Sフレーム	280/300/320	280/300/320/340/360	320/340/360/380/400
SSフレーム	240/260/280	280/300/320	320/340/360

2-12´フットサポート ＜直下型＞
☐ 直下型プレートセパレート　¥0

2-13´フットサポート長 ＜直下型＞
☐ 160　☐ 180　☐ 200　☐ 220
● 直下型フットサポートとアルミ製泥除けの併用不可。

4-5 フレームカラー
☐ ミルキーピンク　☐ ミルキーブルー　☐ ミルキーイエロー　¥0
☐ 黒ソリッド　☐ 白パール　☐ 銀メタリック　☐ Aシルバー　¥0
☐ カラーアルマイト　(　)　¥15,000
☐ アクリル塗装　(　)　¥15,000
☐ 粉体塗装HG　(　)
1コート¥12,000/クラス1¥20,000/クラス2¥25,000/クラス3¥26,000/クラス4¥30,000

5-1 オプション・アクセサリー
チェックボックス下層の項目は、必ず上位の項目も選択してください。
■ グリップR (黒アルマイト仕上げ)　標準装備
■ 背折れジョイント　シート高によりジョイント位置が異なります　標準装備
☐ 10° 曲げ　¥7,000
☐ 押し手高さ指定(　)　760～960範囲内10mmピッチ　¥0
☐ 介助用ブレーキ(車軸固定)＜サーボブレーキ＞　¥16,000
☐ 独立式フットブレーキ　¥12,000
※フレームサイズSS・22"選択時、車軸位置40mmは選択不可
■ 跳上式パイプアームサポート(高さ調整式)　標準装備

後座高	340		360		380		400		☐ は✓欄です
車輪	20	22	20	22	20	22	20	22	☐ 泥除けとの併用不可
肘高さ 190	×	−	☐	−	☐	×	−	☐	× 選択不可
肘高さ 210	☐	−	☐	−	☐	☐	−	☐	− 設定なし
肘高さ 230	☐	−	☐	−	☐	☐	−	☐	

☐ テーブル (固定用ノブネジ　☐ 右　☐ 左)　¥10,000
☐ 格納式転倒防止装置(車輪付)　＜車軸連動＞　¥16,000
☐ ティッピングバー(L/Rset)　¥5,000
☐ 杖入れ(1本用)　☐ L　☐ R　¥2,500
☐ 杖入れ(2本用)　☐ L　☐ R　¥4,000
※ 杖入れは、フットブレーキとの併用不可
☐ FORCEポーチ　¥3,640
☐ ドリームシール (パンク防止剤)　¥3,000
☐ 封入出荷　☐ ハンディボトル(お客様封入)
☐ アンダーネット　適用座幅:300mm以上　¥5,000
☐ キャンバー 3°　●片手駆動併用不可　¥2,000
☐ マジックフェンダー 40mm幅　キャンバー3° 用(着脱/固定車輪)　¥7,000
☐ マジックフェンダー 55mm幅　キャンバー0° 用、介助ブレーキ車輪用　¥7,000
☐ アルミ製泥除け　※アッパーマウントブレーキのみ適合　¥15,000
☐ スポークカバー クリア YAMAHA製　¥8,200
☐ アシストグリップ　(　)mm　¥10,000
☐ スカートガードパイプの形状変更　形状は下段通信欄にご記入ください。　¥15,000
● 側板はアルミ製(Aシルバー)になります。(有償で色指定 可)
● 形状変更とアシストグリップ同時選択の場合、価格は¥15,000となります。

貴社名			
TEL		FAX	
ご担当者名		発注No.	
ユーザー名			

得意先コード	M　ー	株式会社 ミキ FORCE
受注No.		お客様サポート窓口 tel 0570-00-3993
出荷予定日		fax 0568-66-6335