

NOVAIVmini_SW+JWX

ヤマハ電動ユニット装着車

本製品は車輪が別売りです。フレームのみのご注文は、課税扱いとなります。 ¥166,000

2-1 フレームサイズ			
<input type="checkbox"/> SS(430) <input type="checkbox"/> S(460)			
2-2 シート奥行き シート形状			
<input type="checkbox"/> 290 <input type="checkbox"/> 320 <input type="checkbox"/> 350	<input type="checkbox"/> 1ピース <input type="checkbox"/> 2ピース(張り調整シート)		
<input type="checkbox"/> 380 ※Sフレームのみ			
2-3 シート幅			
<input type="checkbox"/> 260 <input type="checkbox"/> 280 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 320 <input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 360			
2-4 バックサポートシート高			
<input type="checkbox"/> 240 <input type="checkbox"/> 260 <input type="checkbox"/> 280 <input type="checkbox"/> 300			
<input type="checkbox"/> 320 <input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 380			
4-1 バックサポートシート仕様			
■ テンション調整シート			
4-2 バックサポートシートカラー (Wラッセル)			
<input type="checkbox"/> ブラック <input type="checkbox"/> グレー <input type="checkbox"/> ブルー <input type="checkbox"/> アイスブルー			
<input type="checkbox"/> イエロー <input type="checkbox"/> オレンジ <input type="checkbox"/> レッド <input type="checkbox"/> コーラルピンク			
4-3 ポケット マジックフタ オプション			
<input type="checkbox"/> 大	<input type="checkbox"/> チャックフタ変更 ¥1,500		
2-5 前後輪サイズと前後座高			
<input type="checkbox"/> 20in (後座高 350/370)	<input type="checkbox"/> 22in (後座高 390)		
前輪	前座高		
	後座高と座面角		
4インチ	<input type="checkbox"/> 400	10° 8° 5°	↑ ↓ Loフォーク ↑ ↓ Hiフォーク
	<input type="checkbox"/> 410	11° 9° 6°	
	<input type="checkbox"/> 420	12° 10° 7°	
	<input type="checkbox"/> 430	11° 9°	
5インチ	<input type="checkbox"/> 440	12° 10° 8°	↑ ↓ Loフォーク ↑ ↓ Hiフォーク
	<input type="checkbox"/> 430	11° 9°	
	<input type="checkbox"/> 440	10° 7°	
<input type="checkbox"/> 450	11°		
※ 前座高は、後座高390、車軸前後位置0、座奥行320での参考数値です。			
2-6 キャスタホイール			
<input type="checkbox"/> ソフトワイドキャスタ ブラック	4" 5" ¥0		
<input type="checkbox"/> アルミコアキャスター (ALC-B)ブラック	4" ¥5,000		
2-7 ブレーキ取付位置 レバー長さ (左右指示) レバーノブ			
■ アッパーマウント	<input type="checkbox"/> ショート(95mm) () <input type="checkbox"/> ノブ有り		
	<input type="checkbox"/> ロング(140mm) () <input type="checkbox"/> ノブ無し		
● 22"、自走操作部スイング選択時、レバー長ロング選択不可			
2-8 車軸前後位置			
■ 0			
2-9 背角度			
■ 90°			
貴社名			
TEL	FAX		
ご担当者名	発注No.		
ユーザー名			

2-12 フットサポート <ポスト式>			
<input type="checkbox"/> プレートセパレート ¥0			
2-13 フットサポート長 <ポスト式> 希望寸法を○で囲んでください。			
ポストサイズ	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L
Sフレーム	280/300/320	280/300/320/360	320/340/360/380/400
SSフレーム	240/260/280	280/300/320	320/340/360
6-1 電動ユニット JWX-1 PLUS+ 電動用車軸ブラケットを使用			
バッテリータイプ			
<input type="checkbox"/> ニッケル水素 基本仕様	操作部標準、介助操作部無し	¥313,000	
<input type="checkbox"/> リチウムイオン 基本仕様	操作部標準、介助操作部無し	¥384,000	
■ バッテリーオフセット ●JWX-1PLUS取付け時オフセット必須 ¥12,500			
<input type="checkbox"/> 自走操作部スイング 22インチ	※パイプアームサポート+木製肘当て ¥5,250		
<input type="checkbox"/> 自走操作部スイング 20インチ	¥15,000		
オプション ●自走操作部スイング選択必須			
<input type="checkbox"/> 介助用ブレーキ	※押手高さ指定 860mm以上・要 介助操作部は介助用ブレーキ含む ¥20,300		
<input type="checkbox"/> 介助用操作部	¥50,000		
<input type="checkbox"/> 延長ハーネス 介助操作付きは必須。条件により必要な場合あり	¥2,400		
車輪サイズ ※座面高項目欄より選択ください			
速度	<input type="checkbox"/> 4.5Km/h		
自走用操作部	<input type="checkbox"/> 右	<input type="checkbox"/> 左	
クラッチレバー	<input type="checkbox"/> 右	<input type="checkbox"/> 左	
ホイールキャップ			
<input type="checkbox"/> サックスブルー	<input type="checkbox"/> シャンパンゴールド	<input type="checkbox"/> ビビッドオレンジ	
<input type="checkbox"/> ブラックマイカ	<input type="checkbox"/> ストームシルバー	<input type="checkbox"/> チョコミント	
<input type="checkbox"/> ホワイトパール	<input type="checkbox"/> レッドパールマイカ	<input type="checkbox"/> キュービットピンク	
6-1 電動ユニット JWX-2 標準ブラケットを使用			
<input type="checkbox"/> 取付金具セット	¥4,800		
●JWX-2ユニット取付けには、上記金具が必須となります。↑			
仕様 アシストタイプ			
<input type="checkbox"/> ニッケル水素	¥327,000		
<input type="checkbox"/> ニッケル水素 ハンドリムコーティング	¥341,000		
<input type="checkbox"/> リチウムイオン	¥398,000		
<input type="checkbox"/> リチウムイオン ハンドリムコーティング	¥412,000		
バッテリー取付			
<input type="checkbox"/> 一体型(20インチ・22インチ) ●バッテリーオフセット必須	¥6,000		
<input type="checkbox"/> 分離型 20インチ	¥0		
<input type="checkbox"/> 分離型 22インチ	¥20,000		
車輪サイズ		取付仕様 ※固定軸の設定は、ありません。	
※座面高項目欄より選択ください		<input type="checkbox"/> 着脱軸モジュラータイプ	
タイヤ	<input type="checkbox"/> 標準	<input type="checkbox"/> スポーティ※	※のみ ¥15,000
爪間隔	<input type="checkbox"/> 標準	<input type="checkbox"/> ワイド	
ホイールキャップ	<input type="checkbox"/> 黒ベース白色	<input type="checkbox"/> 黒ベースアルミ色	<input type="checkbox"/> 銀ベース白色
●20インチご選択時、スポーティタイヤ、爪間隔ワイドは選択不可			
5-1 クッション			
<input type="checkbox"/> 品名()		見積もり	
サイズ	厚み()×幅()×奥行()	mmで記入	
マジックテープ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
カバー: <input type="checkbox"/> ハニカムニット黒 <input type="checkbox"/> その他()			

4-5 フレームカラー			
<input type="checkbox"/> アルマイトシルバー ¥0			
<input type="checkbox"/> 粉体塗装1コート () ¥0			
<input type="checkbox"/> カラーアルマイト (A) ¥15,000			
<input type="checkbox"/> 粉体塗装HG ()			
クラス1¥20,000 / クラス2¥25,000 / クラス3¥26,000 / クラス4¥30,000			
5-1 オプション・アクセサリ			
チェックボックス下層の項目は、必ず上位の項目も選択してください。			
■ 高さ調整式手押しハンドル(背折れジョイント付き) 標準装備			
■ 跳上式パイプアームサポート(高さ調整式) 肘当て付き 標準装備			
後座高	350	370	390
車輪	20	22	20 22 20 22
<input type="checkbox"/> はノ欄です			
肘高さ	190	x	- x - - x
	210	x	- □ - - x
	230	□	- □ - - □
<input type="checkbox"/> FORGEポーチ ¥3,640			
<input type="checkbox"/> バンク防止剤「ドリームシール」 ¥3,500			
<input type="checkbox"/> アンダーネット ¥6,000			
<input type="checkbox"/> スポークカバー YAMAHA製 [] ※別途料金			
<input type="checkbox"/> USカップホルダー ※お客様取付品 ¥8,000			
<input type="checkbox"/> Ultrasuedeオニキスブラック			
<input type="checkbox"/> Ultrasuedeワインレッド			
<input type="checkbox"/> Ultrasuedeインディゴブルー			
<input type="checkbox"/> スカートガードパイプの形状変更 形状は下段通信欄にご記入ください。¥15,000			
※ 側板はアルミ製(シルバー)になります。(有償で色指定可)			
電動ユニット取付け指示		ユニット共通	
<input type="checkbox"/> ユニット注文+取付け		¥0	
<input type="checkbox"/> ユニット支給+取付け ユニット発送予定(月日)		¥15,000	
<input type="checkbox"/> 取付不要 本体フレームのみ (取付け金具同梱)		課税扱い	
バッテリー(追加分) ユニット共通		ユニット共通	
<input type="checkbox"/> ニッケル水素バッテリー		税込価格 ¥59,400	
<input type="checkbox"/> リチウムイオンバッテリー		税込価格 ¥137,500	
<input type="checkbox"/> 光触媒コーティング		¥10,000	
※ 酸化チタンの被膜に光が当たることで菌やウイルスを分解除去します。			
得意先コード	M	-	
受注No.			
出荷予定日			
 株式会社 ミキ お客様サポート窓口 tel 0570-00-3993 fax 0568-66-6335			

フレームカラー



USカップホルダー



光触媒コーティング

