

NOVAIVmini_SW+JWX

ヤマハ電動ユニット装着車

本製品は車輪が別売ります。フレームのみのご注文は、課税扱いとなります。 ¥166,000

2-1 フレームサイズ
 SS(430) S(460)

2-2 シート奥行き シート形状
 290 320 350
 380 ※Sフレームのみ 1ピース 2ピース(張り調整シート)

2-3 シート幅
 260 280 300 320 340 360

2-4 バックサポートシート高
 240 260 280 300
 320 340 360 380

4-1 バックサポートシート仕様
 テンション調整シート

4-2 バックサポートシートカラー (Wラッセル)
 ブラック グレー ブルー アイスブルー
 イエロー オレンジ レッド コーラルピンク

4-3 ポケット マジックフタ オプション
 大 チャックフタ変更 ¥1,500

2-5 前後輪サイズと前後座高
 20in (後座高 350/370) 22in (後座高 390)

前輪	前座高	後座高と座面角			キャストフォーク
		350	370	390	
4インチ	400	10°	8°	5°	Loフォーク
	410	11°	9°	6°	
	420	12°	10°	7°	
	430	11°	9°		
5インチ	440	12°	10°	8°	Hiフォーク
	430	11°	9°		
	440	10°	9°		
	450		11°		Hiフォーク

※ 前座高は、後座高390、車輪前後位置0、座奥行320での参考数値です。

2-6 キャスタホイール
 ソフトワイドキャスト ブラック 4" 5" ¥0
 アルミコアキャスト (ALC-B)ブラック 4" ¥5,000

2-7 ブレーキ取付位置 レバー長さ (左右指示) レバーノブ
 ショート(95mm) () ノブ有リ
 ロング(140mm) () ノブ無し
 ● 22"、自走操作部スイング選択時、レバー長ロング選択不可

2-8 車輪前後位置
 0

2-9 背角度
 90°

貴社名 _____
 TEL _____ FAX _____
 ご担当者名 _____ 発注No. _____
 ユーザー名 _____

2-12 フットサポート <ポスト式>
 プレートセパレート ¥0

2-13 フットサポート長 <ポスト式> 希望寸法を○で囲んでください。

ポストサイズ	S	M	L
Sフレーム	280/300/320	280/300/320/360	320/340/360/380/400
SSフレーム	240/260/280	280/300/320	320/340/360

6-1 電動ユニット JWX-1 PLUS+ 電動用車輪ブラケットを使用
 バッテリータイプ
 ニッケル水素 基本仕様 操作部標準、介助操作部無し ¥313,000
 リチウムイオン 基本仕様 操作部標準、介助操作部無し ¥384,000
 ● バッテリーオフセット ●JWX-1PLUS取付け時オフセット必須 ¥12,500
 自走操作部スイング 22インチ ※パイプアームサポート+木製肘当て ¥5,250
 自走操作部スイング 20インチ ¥15,000

オプション ●自走操作部スイング選択必須
 介助用ブレーキ ※押手高さ指定 860mm以上・要 介助操作部は介助用ブレーキ含む ¥20,300
 介助用操作部 ¥50,000
 延長ハーネス 介助操作付きは必須。条件により必要な場合あり ¥2,400

車輪サイズ ※座面高項目欄より選択ください
 速度 4.5Km/h

自走用操作部 右 左
 クラッチレバー 右 左

ホイールキャップ
 サックスブルー シャンパンゴールド ビビッドオレンジ
 ブラックマイカ ストームシルバー チョコミント
 ホワイトパール レッドパールマイカ キュービットピンク

6-1 電動ユニット JWX-2 標準ブラケットを使用
 取付金具セット ¥4,800
 ●JWX-2ユニット取付けには、上記金具が必須となります。↑

仕様 アシスタタイプ
 ニッケル水素 ¥327,000
 ニッケル水素 ハンドリムコーティング ¥341,000
 リチウムイオン ¥398,000
 リチウムイオン ハンドリムコーティング ¥412,000

バッテリー取付
 一体型(20インチ・22インチ) ●バッテリーオフセット必須 ¥6,000
 分離型 20インチ ¥0
 分離型 22インチ ¥20,000

車輪サイズ 取付仕様 ※固定軸の設定は、ありません。
 ※座面高項目欄より選択ください 着脱軸モジュラータイプ

タイヤ 標準 スポーティ※ ※のみ ¥15,000
 爪間隔 標準 ワイド
 ホイールキャップ 黒ベース白色 黒ベースアルミ色 銀ベース白色
 ●20インチご選択時、スポーティタイヤ、爪間隔ワイドは選択不可

5-1 クッション
 品名() 見積もり
 サイズ 厚み()×幅()×奥行() mmで記入
 マジックテープ 有 無
 カバー: ハニカムニット黒 その他()

4-5 フレームカラー
 粉体塗装1コート () ¥0
 粉体塗装HG ()
 クラス1¥20,000 / クラス2¥25,000 / クラス3¥28,000 / クラス4¥30,000

5-1 オプション・アクセサリ
 チェックボックス下層の項目は、必ず上位の項目も選択してください。
 高さ調整式手押しハンドル(背折れジョイント付き) 標準装備
 跳上式パイプアームサポート(高さ調整式) 肘当て付き 標準装備

後座高	350	370	390				
車輪	20	22	20	22	20	22	<input type="checkbox"/> はノブです
肘高さ	190	×	-	×	-	-	×
	210	×	-	×	-	-	×
	230	□	-	□	-	-	□

FORCEポーチ ¥3,640
 バック防止剤「ドリームシール」 ¥3,500
 アンダーネット ¥6,000
 スポークカバー YAMAHA製 【 】※ 別途料金
 USカップホルダー ※お客様取付品 ¥8,000
 Ultrasuedeオニキスブラック
 Ultrasuedeワインレッド
 Ultrasuedeインディゴブルー
 スカートガードパイプの形状変更 形状は下段通信欄にご記入ください。¥15,000
 ※ 側板はアルミ製(シルバー)になります。(有償で色指定可)

電動ユニット取付け指示 ユニット共通
 ユニット注文+取付け ¥0
 ユニット支給+取付け ユニット発送予定(月日) ¥15,000
 取付不要 本体フレームのみ(取付け金具同梱) 課税扱い

バッテリー(追加) ユニット共通
 ニッケル水素バッテリー 税込価格 ¥59,400
 リチウムイオンバッテリー 税込価格 ¥137,500
 光触媒コーティング ¥10,000
 ※ 酸化チタンの被膜に光が当たることによって菌やウイルスを分解除去します。

得意先コード	M	-
受注No.		
出荷予定日		

株式会社 ミキ
 お客様サポート窓口 tel 0570-00-3993
 fax 0568-66-6335

フレームカラー



USカップホルダー



光触媒コーティング

