

NOVAIVmini_SW

¥166,000

2-1 フレームサイズ
 SS(430) S(460)

2-2 シート奥行き **シート形状**
 290 320 350
 380 ※Sフレームのみ
 1ピース 2ピース(張り調整シート)

2-3 シート幅
 260 280 300 320 340 360

2-4 バックサポートシート高
 240 260 280 300
 320 340 360 380

4-2 バックサポートシートカラー (Wラッセル)
 ブラック グレー ブルー アイスブルー
 イエロー オレンジ レッド コーラルピンク
 ●バックサポートはテンション調整シート仕様

4-3 ポケット マジックフタ オプション
 大 チャックフタ変更 ¥1,500

3-2 リアホイール
 鉄スポークホイール(車軸固定) ¥0
 鉄スポークホイール(車軸着脱) ¥10,000
 強化スポーク(13番)張替え加算 ※22"のみ ¥5,000
 片手駆動(シャフト式) 右駆動 左駆動 ¥25,000
 アルミハンドリム 黒 10mm 20mm
 ●患側車輪駆動用ハンドリムは、ステンレス製(鏡面仕上げ)
 ●介助用ブレーキ不可 ●車軸位置40mmのみ

2-6 キャスタホイール
 スケルトンキャスタ クリア 3" 4" 5" ¥0
 ソフトワイドキャスタ ブラック 4" 5" ¥0
 アルミキャスター(ALC-B)ブラック 4" ¥5,000

2-7 ブレーキ取付位置 レバー長さ (左右指示) レバーノブ
 アッパーマウント ショート(95mm) () ノブ有り
 ロング(140mm) () ノブ無し

2-9 背角度
 90°

5-1 オプション・アクセサリ
 チェックボックス下層の項目は、必ず上位の項目も選択してください。
 高さ調整式手押しハンドル(背折れジョイント付き) 標準装備
 介助用ブレーキ(車軸固定) <サーボブレーキ> ¥16,000
 独立式フットブレーキ ¥12,000
 跳上式パイプアームサポート(高さ調整式) 標準装備

後座高	340	360	380	400	<input type="checkbox"/> は✓欄です
車輪	20 22	20 22	20 22	20 22	<input type="checkbox"/> 泥除けとの併用不可
肘高さ	190	×	×	×	× 選択不可
210	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	設定なし
230	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

テーブル (固定用ノブネジ 右 左) ¥10,000

格納式転倒防止装置(車輪付) <車軸運動> ¥16,000
 ティッピングバー(L/Rset) ¥5,000
 杖入れ(1本用) L R ¥2,500
 杖入れ(2本用) L R ¥4,000
 ※ 杖入れは、フットブレーキとの併用不可

FORCEボーチ ¥3,640
 バック防止剤「ドリームシール」 ¥3,500
 アンダーネット ¥6,000
 キャンバー 3° ●片手駆動併用不可 ¥2,000
 マジックフェンダー 40mm幅 キャンバー3°用(着脱/固定車輪) ¥7,000
 マジックフェンダー 55mm幅 キャンバー0°用、介助ブレーキ車輪用 ¥7,000
 スポークカバー クリア YAMAHA製 ¥8,200
 USカップホルダー ※お客様取付品 ¥8,000
 Ultrasuedeオニキスブラック
 Ultrasuedeワインレッド
 Ultrasuedeインディゴブルー

スカートガードパイプの形状変更 形状は下段通信欄にご記入ください。 ¥15,000
 ※ 側板はアルミ製(アシルバー)になります。(有償で色指定可)

光触媒コーティング ¥10,000
 ※ 酸化チタンの被膜に光が当たることによって菌やウイルスを分解除去します。

2-5 前後輪サイズと前後座高
 20in (後座高 340~380) 22in (後座高 380~400)

前輪	前座高	後座高と座面角				キャストフォーク
		340	360	380	400	
3 イン チ	390	9°	7°	4°	Loフォーク	
	400	11°	8°	6°	Loフォーク	
	410	9°	7°	4°		
	420	11°	8°	5°		
4 イン チ	400	11°	9°	6°	Hiフォーク	
	410	12°	10°	4°	Loフォーク	
	420	11°	9°	5°	Hiフォーク	
	430	12°	10°	7°		
5 イン チ	420	11°	9°	6°	Loフォーク	
	430	12°	10°	7°	Loフォーク	
	440	11°	8°	8°		
	450	12°	9°	9°	Hiフォーク	

3-3 ハンドリム
[20インチ]
 プラスチック 20mm ¥0
 フィットグリップハンドリムBL (樹脂製、滑り止め、反射板付き) ¥0
 アルミ(黒塗装) 10mm/15mm 20mm/25mm ¥0
 2穴爪 ピニールコーティング加算 ¥10,000

[22インチ]
 プラスチック 20mm ¥0
 フィットグリップハンドリムBL (樹脂製、滑り止め、反射板付き) ¥0
 アルミ(黒塗装) 10mm 20mm ¥0
 2穴爪 ピニールコーティング加算 ¥10,000

4-5 フレームカラー
 粉体塗装1コート () ¥0
 粉体塗装HG () ¥0
 クラス1¥20,000 / クラス2¥25,000 / クラス3¥26,000 / クラス4¥30,000

2-12 フットサポート <ポスト式>
 プレートセパレート ¥0

2-13 フットサポート長 <ポスト式> 希望寸法を○で囲んでください。
 ポストサイズ S M L

スカートガードパイプの形状変更 形状は下段通信欄にご記入ください。 ¥15,000
 ※ 側板はアルミ製(アシルバー)になります。(有償で色指定可)

光触媒コーティング ¥10,000
 ※ 酸化チタンの被膜に光が当たることによって菌やウイルスを分解除去します。

※ 前座高は、後座高380、車軸前後位置20mm時の座奥行320での参考数値です。

3-1 タイヤ **バルブ**

<input type="checkbox"/> MK SLIMLIGHT 23-451 (20×1) グレー ¥0	英式
<input type="checkbox"/> KENDA KONTENDER HP 23-451 (20×1) レッド ¥0	
<input type="checkbox"/> MK SLIMLIGHT 25-501 (22×1) グレー ¥0	
<input type="checkbox"/> I Live X Panaracer 37-501 ●後座高2.5項目数値+10mm ¥0	

ブルー ピンク グリーン オレンジ

2-8 車軸前後位置

	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	
SS	20" 22"	20" 20"	20" 20"	20" 20"	20" 20"	※選択可能なサイズ
S	20" 22"	20" 22"	20" 22"	20" 20"	20" 20"	を確認して下さい

●片手駆動は10mmのみ(22"SSフレームは取付不可)

貴社名			
TEL		FAX	
ご担当者名		発注No.	
ユーザー名			

[通信欄]

得意先コード M -

受注No. _____

出荷予定日 _____

株式会社 ミキ
 お客様サポート窓口 tel 0570-00-3993
 fax 0568-66-6335

フレームカラー



USカップホルダー



光触媒コーティング

